

## 砖用卡尺的读数方法

产品名称	砖用卡尺的读数方法
公司名称	沧州路仪试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路仪 型号:ZK-1
公司地址	献县段村乡高庄
联系电话	0317-4608382

## 产品详情

ZK-1砖用卡尺的读数方法注意事项 1. 要轻拿轻放，不得碰撞或跌落地下。使用时不要用来测量粗糙的物体，以免损坏量爪，不用时应置于干燥地方防止锈蚀。 2. 测量时，应先拧松紧固螺钉，移动游标不能用力过猛。两量爪与待测物的接触不宜过紧。不能使被夹紧的物体在量爪内挪动。

3. 读数时，视线应与尺面垂直。如需固定读数，可用紧固螺钉将游标固定在尺身上，防止滑动。

4. 实际测量时，对同一长度应多测几次，取其平均值来消除偶然。 ZK-1砖用卡尺的读数方法用于砖瓦生产企业、砖瓦质检部门对烧结普通砖、烧结多孔砖、空心砖和空心砌块砖、烧结粘土砖、免烧砖、粉煤灰砖、炉渣砖和碳化砖等的砌墙砖外形尺寸、弯曲、杂质凸出的测量。

ZK-1砖用卡尺的读数方法参数： 弯曲量测量：测量范围（mm）-15~+30 精度（mm）0.1

外形尺寸测量：测量范围（mm）45~247 精度（mm）0.5