

张家口市怀安县氧化钙85%以上 消石灰

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 张家口市怀安县氧化钙85%以上 消石灰 |
| 公司名称 | 张家口宏功白灰厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省张家口市怀安县冀家庄村东南 |
| 联系电话 | 15297313516 13722356066 |

产品详情

张家口市怀安县氧化钙85%以上 消石灰 石灰功能优势为：

- 1、实现了有效钙检验的完全数字化、智能化、高精度、率；
 - 2、将DSP技术应用到了有效钙检测中，促进了石灰质量控制的技术升级；
 - 3、自动生成检测曲线，实现了石灰有效钙检测的实时；
 - 4、具有溶度的自动标定系统，自动修改系统参数；
 - 5、实现了石灰有效钙检测数据的自动采集、分析、计算和存储；
 - 6、检测结果随时导出功能，便于数据备份；
 - 7、有效避免了人为操作引起的误差或错误。
- 猪场石灰消毒需要注意什么问题呢?下面明帝小编就为大家介绍下养猪场如何正确使用石灰进行消毒?配制石灰乳取1公斤生石灰加1升水消和(指生石灰加水，形成熟石灰的操作过程)形成熟石灰，将所得的熟石灰再加9升水即得10%石灰乳。正确的方法是：等到厩舍内的猪出栏以后，把地面和墙面冲刷、清扫干净。刮腻子前的准备工作。保证墙面坚实、平整，用刚刷或其他刷墙，让水泥墙面尽可能无浮土、浮尘等。刮腻子。般墙面刮两遍腻子就行，不但可以打平，还能罩住底色。如果平整度较低的腻子需要在个别部位多刮几遍。若平整度很差，墙面倾斜严重，可先刮遍石膏进行打平，然后后再刮腻子。打磨腻子。耐水腻子部上强度之后会变得别坚实。防止腐蚀，适用于低压、中压、小容量汽包锅炉的长期停用保护；使用*作过程越短越好，放置在包装容器内的适当处，起到密封吸湿的作用。存放在干燥库房中，防潮，避免与酸类物接触。运输过程中避免受潮，小心轻放，以防止包装破损而影响产品质量。禁止食用，万入口，用水漱口立即求医。（切记不能饮水。