

卡松/卡力特润滑油——合成脂型难燃液压油

产品名称	卡松/卡力特润滑油——合成脂型难燃液压油
公司名称	山东卡松科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:难燃液压油KS1146 品牌:卡松 特性:抗燃液压油
公司地址	中国 山东 济宁市 327国道与105国道交汇处西500米路南
联系电话	86-05372116788 15898785711

产品详情

型号	难燃液压油KS1146	品牌	卡松
特性	抗燃液压油	比重	无
闪点	310 ()	40 运动粘度	48 (cSt)
粘度等级	无	倾点	无 ()
类别	无		

合成酯型难燃液压油

合成酯型难燃液压油是由合成酯为基础油加入精选的抗氧化、防水解、抗腐蚀等添加剂，以确保该产品具有优异的氧化安定性和水解安定性。

性能特点

良好的材料适应性，比磷酸酯型抗燃液对密封材料的要求低。

倾点低、闪点高、黏度指数高，应用温度范围宽。

优异的润滑性能和抗剪切安定性能。

热稳定性能突出，使用寿命长。

优良的抗泡性和抗乳化性。 1

易生物降解，绿色环保。

典型数据

项目	典型数据		试验方法
	46	68	
黏度型号	46	68	
运动黏度(40)，mm ² /s	48.32	67.36	gb/t265
黏度指数	187	189	gb/t2541
倾点，	-36	-36	gb/t3535
闪点(开口)，	298	300	gb/t3536
腐蚀(铜片，100 ，3h)级	1b	1b	gb/t5906
歧管着火试验	通过	通过	sh/t0567

应用范围

本产品适用于苛刻条件下工作的连铸生产线液压系统和高炉、拆炉机、热轧厂、铸造厂、钢水包阀、电站、煤矿等要求抗燃、安全性设备的液压系统，并可替代磷酸酯型抗燃液压油。

使用温度范围：-30 ~ 150 。使用压力可达30mpa。

国内外性能相当的产品

长城合成油4632 n46 n68

quaker quintolubric 822-200、888

好富顿hf-122

加德士hydra 46 68

嘉实多hts 46 68

应用实例

河北省某无缝钢管股份有限公司液压系统；

某钢铁公司炼钢厂热连铸车间液压站。

注意事项

本产品替代矿油液压油时，系统中矿油含量应小于5%；

替代水基抗燃液压油时，系统中水含量应小于0.2%。

包装形式

16l塑桶，170kg铁桶