

# 卡松/卡力特润滑油KSM701高级磨削液

产品名称	卡松/卡力特润滑油KSM701高级磨削液
公司名称	山东卡松科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:半合成切削液 性能:无 溶解性:水溶性切削液
公司地址	中国 山东 济宁市 327国道与105国道交汇处西500米路南
联系电话	86-05372116788 15898785711

## 产品详情

类别	半合成切削液	性能	无
溶解性	水溶性切削液	产品规格/型号	KSM701
执行标准	无	主要用途	无
CAS	无		

### ksm701高级磨削液

#### 性能特点

化学合成型金属加工冷却液，不含矿物油，不含任何硫、磷、氯添加剂。

具有优良的冷却、润滑、防锈、清洗性能，能够大大延长砂轮使用寿命，加工工件光洁度高。

防止细菌生长能力强，使用寿命长，维护成本低。

对人体皮肤无刺激、废液易处理。

#### 推荐用途

适用于黑色金属及其合金的磨削加工，以及精度导轨、马达主轴、轴承等要求有高精度高光洁度的磨削。

#### 典型数据



	项目	典型数据	
浓缩液	外观(15 ~ 35 )	浅黄色液体	
	贮运安定性	无变色、无分层，呈均匀液体	
稀释液	ph值	8-9	
	消泡性/ml(10min)-1	2	
	腐蚀试验(55 ± 2 )	一级灰口铸铁(24h)	a级
		紫铜(8h)	a级
		ly12铝(8h)	a级
	防锈试验	单片(24h)	a级
		叠片(8h)	合格
一级灰口铸铁(35 ± 2 rh95%)			
对机床油漆的适应性		合格	

#### 注意事项

该产品兑水使用。

避免与其他公司油品混合使用。

切忌将该切削液与“导轨油”的抽油泵混用。

使用过程中应注意保持浓度，否则有可能导致防锈性下降。

在贮运过程中应避免水分和杂质的混入，否则可能导致产品变质。

贮存选择阴凉、通风、干燥的室内。

#### 包装形式

16l塑桶，170kg铁桶

#### 产品保质期

一年