卡松润华——水基淬火剂KS6380

产品名称	卡松润华——水基淬火剂KS6380
公司名称	山东卡松科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品规格/型号:200kg 主要用途:热处理用油 执行标准:无
公司地址	中国 山东 济宁市 327国道与105国道交汇处西500米路南
联系电话	86-05372116788 15898785711

产品详情

产品规格/型号	200kg	主要用途	热处理用油
执行标准	无	CAS	无
类别	水基淬火油		

卡松ks6380是基于油淬淬不上，水淬易开裂和变形的工件而开发的一种水溶性淬火剂，它清洁环保，冷速介于水与油之间，能很好的代替双液淬火，在提高工件淬火质量的同时，还能简化操作并有效改善热处理的工作环境。

ks6380适用于碳钢、低中合金钢零件的整体和感应加热淬火，以及铝合金的固溶处理。

产品特点

●零件淬火后，硬度高而均匀，且能减小淬火变形，防止水淬开裂。

●对零件、淬火槽、冷却循环系统有良好的防锈、防腐性能。

●不燃烧、无烟气、无火灾危险、生产环境清洁。

●调整淬火液的浓度，可获得不同的冷却速度，易于控制。

●不易老化变质，使用寿命长。

●绿色环保无污染。

典型数据

分析项目	单位	典型数据
型号	/	ks6380 ks6380
外观	//	淡黄色微浊黏稠液体
运动黏度(40°C)	mm2/s	300 300
凝点	°C	-11 -11
防锈性	/	合格 合格
浊点	°C	72 72
相对密度(20°C)	g/cm ^{3}	1.08 1.08

使用浓度及适用范围

水溶性淬火剂	浓度(wt，%)	使用温度°C	使用范围	适用炉
ks6380	3-10	10-45	大中尺寸、中低淬透性 15、20、35、45、40cr、35crmo 标件、轴件、锻件、齿轮整体淬火、感应加热淬火	网带 推杆 步进
	10-20	10-50	中小尺寸、中高淬透性 42crmo、50crv、60si2mn、65mn、9cr2mo gcr15、40crmnmo、20crmnti、20crmo等 整体淬火、渗碳、碳氮共渗淬火、感应加热淬火	滚筒 井式 盐浴炉

包装形式

●铁桶，净重200kg。