

卡松/卡力特润滑油——合成高温链条油

产品名称	卡松/卡力特润滑油——合成高温链条油
公司名称	山东卡松科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:16L/170kg 品牌:卡松,卡力特 SAE等级:无
公司地址	中国 山东 济宁市 327国道与105国道交汇处西500米路南
联系电话	86-05372116788 15898785711

产品详情

型号	16L/170kg	品牌	卡松,卡力特
SAE等级	无	比重	170kg
闪点	无()	粘度指数	无
倾点	无()		
合成高温链条油			

本产品以优质合成油为基础油,添加抗氧、抗磨、防腐蚀等添加剂精制而成的合成型高温链条油。Im220为合成醚型,lz300为合成酯型。

性能特点

良好的高温稳定性。

润滑抗磨损性突出,可承受较重负荷。

结焦少,链条可长期保持清洁状态。

粘温性能好,机器低温易启动。

挥发少,能有效节约润滑油料,不污染环境,改善工作条件。

典型数据

项目	典型数据		试验方法
	Im220	lz300	
外观	清澈透明		目测

运动粘度(40) , mm ² /s	330	319	gb/t265
运动粘度(100) , mm ² /s	45.3	44.0	gb/t265
粘度指数	197	178	gb/t1995
闪点(开口) ,	222	292	gb/t3536
倾点 ,	-40	-28	gb/t3535

应用范围

本产品适用于纺织印染行业的国产及进口热定型机、拉伸拉幅机、印花定型机等高温链条传动系统的润滑。

本产品也适用于建材行业的高温烘房、汽车及其它烤漆烘房、喷涂线干燥箱等高温链条传动系统的润滑。

使用温度范围：lm220使用温度-30 ~ 220 ， lz300使用温度为-25~260 。

国内外性能相当的产品

与长城sht500、sht600及德国kluber公司的hotempplus系列性能相当。

注意事项

若要更换不同的油品，应等油箱中的油用完后，再加入本油。

包装形式

16l塑桶，170kg铁桶