

户外P6全彩模组

产品名称	户外P6全彩模组
公司名称	深圳市菲尔思特光电技术有限公司
价格	70.00/张
规格参数	品牌:菲尔思特 型号:P6 规格:192mm*192mm
公司地址	深圳市宝安区福永街道新和新兴工业区3A区5栋
联系电话	0755-85296149 13267020974

产品详情

P6户外LED显示屏技术参数

	产品型号	P6全彩模组
	产品照片	
	模组尺寸	192mm*192mm
	物理点间距	6mm
	物理密度	27777点/平米
	发光点颜色	1R1G1B(3535灯), R:晶元10*10MIL反极性 士兰10*12MIL

	模组分辨率	32dots(W)*32dots(H)
	模组最大功耗	30W
	模组厚度	2.8CM
	模组重量	0.5kg
	驱动方式	恒流驱动
	扫描方式	1/8扫描
	接口方式	HUB75B
	白平衡亮度	7000cd/平米

LED屏箱体	箱体尺寸	960mm*960mm
	单体模组数	25
	供电方式	5V/40A 5V/60A
	箱体分辨率	160*160
	最佳视距	8M ~ 100M
	最佳视角	160 ° (W) 120 ° (H)
	环境温度	存储:-35 ~ +85

	工作:-20 ~ +50
相对湿度	10%-95%

供电	工作电压	AC220V ± 10%
	平均功耗	500W/H
	最大功耗	1000W/m ²
	电流	20mA(single LED)
控制系统	控制主机	Pentium4 or above P4或以上
	操作系统	WIN98/2000/NT/XP
	控制方式	同步控制
主要技术参数	驱动器件	IC 恒流驱动
	刷新频率	600HZ
	灰度/颜色	RGB各256级,可显示16.7M颜色
	平均无故障时间	9000hours
	电源开关	自动开关
	显示模式	800*600/1024*768/1280*900

