

户外P8全彩模组

产品名称	户外P8全彩模组
公司名称	深圳市菲尔思特光电技术有限公司
价格	44.00/张
规格参数	品牌:菲尔思特 型号:P8 规格:128mm*256mm
公司地址	深圳市宝安区福永街道新和新兴工业区3A区5栋
联系电话	0755-85296149 13267020974

产品详情

名称	技术参数
1、灯管	像素点间距：8mm 基色：红色+绿色+蓝色 发光点颜色组合：1R1G1B 物理密度：15625 点/m ²
2、显示模块	显示模块分辨率：长32高16点 显示模块尺寸：长256mm × 高128mm 单模组重量：304.5g

3、显示屏整屏	<p>视角：水平140°，垂直90°</p> <p>存储温度：-40 ~ +85</p> <p>工作温度：-10 ~ +50</p> <p>相对湿度：10% ~ 95%</p>
4、供电	<p>工作电压：AC 220V ± 10；50Hz 平均功耗：300 W/m² 最大功耗：800 W/m²</p>
5、控制系统	<p>控制主机：联想 计算机 操作系统：WIN2000/XP 显卡：DVI显卡 灰度等级：16bit</p> <p>扫描方式：1/2扫描</p> <p>结构组成：灯驱分离 显示颜色：> 显示1024 × 1024 × 1024=10亿色 对比度：> 100:1 换帧频率：60Hz 图像刷新：240Hz 亮度调节：自动/手动 256级， 可根据不同的环境亮度自动调节显示亮度 检测功能：温度、湿度、亮度。图， 像调节：白平衡/对比度/色调节/亮度调节 控制系统采用：电脑 + DVI显卡 + 主控卡（提供全部控制系统）</p>
6、主要技术参数,	<p>驱动方式：同步 帧频：60Hz 亮度：6000 cd/m²（开机白平衡状况下） 平均无故障时间：10000小时 寿命：10万小时 平整度：任意相邻像素间 0.5mm 单元板拼接间隙 < 1mm 均匀性：像素光强、单元板亮度均匀 盲点率：< 0.0001(产品交付时为零) 计算机显示模式：1024 × 768 有效通讯距离：网线100m（无中继），多模光纤500m，单模光纤20km</p>
7、软件	<p>LED演播室</p>