

吸顶无线AP 室外无线AP 杨航无线AP厂

产品名称	吸顶无线AP 室外无线AP 杨航无线AP厂
公司名称	广东扬航电子科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:扬航电子科技 型号:无
公司地址	广东省深圳市宝安区宝源路中央大道大厦A座15D
联系电话	0755-26720306 18688993975

产品详情

吸顶无线AP 室外无线AP哪家好 杨航无线AP厂家

运营级室外AP是IEEE802.11a/b/g/n高功率无线基站，采用MIMO 2x2技术，峰值速率300Mbps。采用高通Atheros高性能硬件平台，按工业级标准设计，防护等级达到IP67，适应户外严苛的工作环境。自主研发的Share-Link技术有效解决多用户并发阻塞问题，从而提升用户体验，配合扬航CPE可实现3.7公里远距离传输，并发吞吐量、覆盖距离等关键性能指标处于业界领先水平。配合自主研发的集中管控平台，可实现全网设备统一维护。本系列产品包含YH-WBS10-2R2-D1（2.4G单频）和YH-

WBS10-2R2-D2（2.4G/5.8G双频）两个型号。本系列产品主要应用于户外远距离覆盖场景，比如农村无线宽带线接入、景区WiFi覆盖、车站/码头/机场/公园WiFi覆盖、工业园区/员工宿舍/学校WiFi覆盖等。产品特征 Share-link核心技术，确保多用户并发良好体验

农宽场景：1个频段支持30+个CPE用户并发 热点场景：1个频段支持50+移动终端并发 超长传输距离
单射频发射功率高达27dBm，农宽场景覆盖距离高达3.7公里 支持多种接入方式

桥模式，路由模式（静态IP，DHCP，PPPoE） 支持多种安全加密方式

OpenSystem、WEP、WPA/WPA2、WAPI 支持WMM(Wi-Fi

Multimedia)，真正保证音视频多媒体实时应用 支持中文SSID；支持多SSID，实现多个虚拟AP

支持PoE（IEEE802.3at）供电 超宽工作温度范围（-40 ~ 70 ），IP67防护等级，内置防雷模块
千兆以太网上联口 5.8G全波段支持低，中，高波段均支持（限双频或5G单频产品）

支持多种接入控制 OUI过滤，MAC地址过滤

拥有强大的集中设备管理功能，设备支持胖瘦一体

支持远程集中管控，通过集中管控平台可对设备进行故障诊断、状态查询、参数配置等维护

支持本地WEB维护 WLAN规格参数 项目 参数 协议标准 IEEE802.11a/b/g/n，MIMO 2X2，600Mbps

IEEE802.11i IEEE802.3at IEEE802.3u 工作频段 2.4G频段：2.400~2.483GHz 5.8G频段：5.150~5.825GHz

调制速率 802.11a：54,48,36,24,18,14,9,6 Mbps, OFDM；802.11b：11,5.5,2,1 Mbps, DSSS；

802.11g：54,48,36,24,18,14,9,6 Mbps, OFDM；802.11n：MCS0~MCS15,OFDM；

最大发射功率 2.4G：27dBm（单通道，±1.5dB）5.8G：24dBm（单通道，±1.5dB）

遵照不同国家和地区的法规，实际发射功率可软件调节 EVM/接收灵敏度 5.8G：

802.11a：-91dBm@6Mbps，-72dBm@54Mbps 802.11n：HT20：-85dBm@MCS0，-67dBm@MCS7

HT40：-82dBm@MCS0，-64dBm@MCS7 2.4G：802.11b：-97dBm@1Mbps，-91dBm@11Mbps

802.11g : -94dBm@6Mbps , -75dBm@54Mbps 802.11n : HT20 : -88dBm@MCS0 , -70dBm@MCS7
HT40 : -85dBm@MCS0 , -67dBm@MCS7 整机规格参数 项目 参数 接口 1
个以太网WAN口 (10M/100M/1000M) , 4个TNC天线接口 外观尺寸 265mm × 265mm × 74mm
工作/存储温度 -40 ~ 70 工作/存储湿度 0% ~ 100% (非凝结) 重量 2.4kg 功耗 <21W
供电方式 48V PoE (IEEE802.3at) 安装方式 抱杆式
防护等级 外壳 : IP67 ; 防雷 : 差模4KV , 共模6KV 平均无故障时间 (MTBF) 80000小时
安全法规 GB4943-2001 , GB/T 17626.5-2008 EMC法规 GB9254-2008 认证 SRRC (无委型号核准)
CCCi WFA (Wi-Fi Alliance) WMM(Wi-Fi Multimedia) WAPI 软件规格 属性 描述 WLAN
用户容量 最高256个关联 (VeriWave仪器测试结果) , 实际用户体验与带宽相关
热点场景 : 并发用户数超过50个 农宽场景 : 扬航电子科技__吸顶无线AP 室外无线AP哪家好
杨航无线AP厂家