饰面砖粘结强度，饰面砖粘结强度拉拔仪

产品名称	饰面砖粘结强度，饰面砖粘结强度拉拔仪
公司名称	重庆市渝北区北方仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:北方 型号:饰面砖粘结强度
公司地址	重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦
联系电话	023-67600861 13500301020

产品详情

饰面砖粘结强度 饰面砖粘结强度检测仪（又名为| | :饰面砖粘结强度拉拔仪）: 用于现场检测外墙饰面砖、外墙外保温材料、油漆、涂料的粘结强度智能型、存储量更大、查询更方便、精度更高 适用标准：JGJ110-97《建筑工程饰面砖粘接强度检验标准》JGJ126-2000《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规程》JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 产品详情 可做饰面砖和外墙外保温材料粘结强度检测,该产品以其独特的可靠性和耐用性,深受用户欢迎,产品遍及全国. 特 点： 饰面砖,饰面砖粘结强度仪是我公司根据市场要求而量身研制的{a}1060{/a}，它不仅可测外墙饰面转的粘结强度、还可检测外墙外保温材料、油漆和涂料的粘结强度，采用我公司最新开发的SW-4B智能数字峰值保持表，最小可测得0.001kN的力值，完全满足各种粘结强度的检测需要。该智能数字表有峰值保持、存储和查询功能，其最大特点：
（1）高精度：最小可测得0.001kN的力值；（2）高效率：该检测仪的加压方式与传统的加压方式相比，加压速度可提高近10倍，彻底减轻因加压结构不妥而带来的检测疲劳；（3）采用软件标定，无须拆开压力表，只需将压力加到指定值，轻按一键即可完成，极大地方便用户的标定和使用；
（4）采用高效镍-氢充电电池，可反复长久使用。 相关使用说明： 1、取样规定：现场镶贴的外墙饰面砖工程：每300平米同类墙体，每两楼层取1组试样，每组3个。带饰面砖的预制墙板，每生产100块预制墙板取1组试P100块计。试样规格为95mm*45mm或40mm*40mm。试样应由专业人员随机抽取。但取样间距不得小于500mm。 2、龄期要求：采用水泥砂浆或水泥粘结时，应在水泥砂浆或水泥浆龄期达到28d进行检验。当在7d或14d进行检验时，应通过对比试验确定其粘结强度的修正系数。 联系方式 电话：023-6760 0861 手 机：135 0030 1020 Q Q：3324319856 地 址：重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦 全国统一服务电话：400-996-7116