

# 矿用锚固剂2350.2850

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 矿用锚固剂2350.2850                        |
| 公司名称 | 济宁市高源商贸有限公司                           |
| 价格   | 6.60/支                                |
| 规格参数 | 品牌:高源<br>型号:2350                      |
| 公司地址 | 济宁北湖省级旅游度假区                           |
| 联系电话 | 0537--2291588 15588703711 15588703711 |

## 产品详情

### 锚固剂产品介绍

建筑中锚固剂又称为结构锚固胶，用于钢筋、螺栓的锚固。

### 锚固剂主要技术性能

- 1、该产品早期强度高，半小时强度可达12—18mpa，4小时达25—30mpa，28天可达50—60mpa；
- 2、施工性能好，不受场地限制；
- 3、对钢筋没有锈蚀作用，抗渗性良好；
- 4、本产品有微膨胀性，线膨胀率为3‰。

### 锚固剂型号规格

|      | 型号规格 (mm) | 抗压强度 (mpa) | 固化时间 (min) |
|------|-----------|------------|------------|
| 快速   | 23/50     |            | 5—10       |
| 4小时  | 22        |            |            |
| 中速   | 23/50     |            | 10—20      |
| 4小时  | 20        |            |            |
| 慢速   | 23/50     |            | 30—60      |
| 24小时 | 30        |            |            |

根据设计要求和工程需要，可生产不同规格型号。

#### 锚固剂使用方法

- a、用水或风将锚孔清静，把适量的锚固剂放入水中，浸泡1—2分钟，以不冒水泡为止（注：浸泡时间不得过长）。
- b、在标定的初凝时间内将锚固剂送入锚孔内，然后以最快的速度插入锚杆。在煤矿开采过程中，常用锚杆支护巷道，是将打入煤岩体中的锚杆与煤岩体结合起来的一种粘合剂。锚固剂有效期环境温度为20~25室内存放时，不小于3个月。80 热稳定性试验，不小于16h。