

华锡WES-300B万能材料试验机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 华锡WES-300B万能材料试验机 |
| 公司名称 | 无锡华锡建材试验仪器有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:无锡华锡 型号:WES-300B |
| 公司地址 | 无锡市南长区扬名高新技术产业园C区003号 |
| 联系电话 | 0510-85422287 13903179530 |

产品详情

无锡华锡建材试验仪器有限公司技术电话13903179530

WES-300B万能材料试验机简介

适用于橡胶、塑料、纺织物、[防水材料](#)、[电线电缆](#)、网绳、金属丝、金属棒、金属板等材料的[拉伸试验](#)，增加附具可做压缩、弯曲、[环刚度](#)试验。

WES-300B万能材料试验机参数

最大试验力 300KN

示值相对误差最大允许值 $\pm 1\%$

拉伸夹头间最大距离700mm

圆式样夹持直径 10 60mm

扁式样最大夹持宽度0-120mm

扁式样夹持厚度0-40mm

上下压板间最大距离430mm

上下压板尺寸205*205mm

弯曲试验时两支电间距离160mm

弯曲试验最大高度185mm

工作活塞直径 × × 行程200 × × 200mm

工作台上升速度0-65min/min

移动横梁升降速度200min/min

油泵电机功率1.5KW

移动横梁升降电动机功率0.55kw

拉伸钳口形式：闭口、开口

液压钳口装置：无

试验机外形尺寸（长 × 宽 × 高）

主机（不记行程）960 × 760 × 2280mm

测力计1040 × 760 × 1720

装箱重量主机 2400kg 测力计 550kg (含附件)

WES-300B万能材料试验机维修保养

1. 工作前，检查工作台下的减速机，是否有润滑油。
2. 丝杠上下两端轴承内的润滑脂一般3-5年更换一次。
3. 试验机的丝杠、丝母，每半年加一次[润滑脂](#)。
4. 保持试验机的清洁

力量雄厚，并严格按照ISO9001:2000质量体系认证要求组织生产。我们始终遵循质量第一，信誉至上的原则，在完善的质量保证体系下，严格质量管理，使产品质量不断提高，产品不断创新。我们不但有现代化的生产车间，精良的生产设备，还有众多经验丰富创新的技术人员，再有现代化的管理体系，我们能满足客户的各种要求。

1、质量方针：“创华锡品牌，树优质服务” 具体地讲就是抓好产品质量的同时，逐步提高顾客满意程度。本厂通过宣传教育，将质量方针传达到企业的管理、执行、验证和作业等各个层次，使各层次职工都能理解贯彻实施；并且还通过定期和不定期的评审，对质量方针和持续适宜性进行评价。

2、质量目标：产品出厂合格率100%，生产过程产品一次交验合格率95%，顾客意见答复时间不超过12小时。 质量目标是工厂一切质量活动的行动指南，各部门和各层次要对质量目标进行分解，要在工作计划、岗位职责中加以体现。质量目标要包括满足产品要求内容，目标应是可测量的，要与总目标保持一致。

3、企业特质：以人为本
员工的成长与进步推动着企业的发展和壮大，是企业可持续发展的核心动力，是企业的最宝贵财富。

4、企业精神：挑战自我，追求卓越，团结奋进，求实创新。 企业精神是企业文化的关键之一，通过企业精神的培育、价值观念的增强使职工产生强烈的归属感，把职工中潜伏的认识、信念、理想、追求凝聚为统一的全体意识，进而激发职工的责任感和使命感，充分发挥人的积极性和创造性。

无锡华锡建材试验仪器有限公司网址www.13903179530.com