

# 厂家直销电动通风蝶阀 电动蝶阀

产品名称	厂家直销电动通风蝶阀 电动蝶阀
公司名称	泊头市天润环保机械设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:天润 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	河北省沧州是泊头市西环季家庄对面
联系电话	0317-8313336 13785730719

## 产品详情

厂家直销电动通风蝶阀 电动蝶阀

天润除尘常年供应电动通风蝶阀，气动通风蝶阀，手动通风蝶阀等，规格型号齐全，特殊规格可加工定制，有需要的朋友可以电话咨询。

通风蝶阀的结构特点是什么？

通风蝶阀的结构特点及基本原理结构特点

1、采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的结构紧凑、重量轻、便于装置、流阻小、流通量大。操作轻便2内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。

2、可以多工位安装，不受介质流向影响广泛适用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程中种介质温度 300 公称压力为0.1Mpa管道上，用途：本蝶阀是一种非密闭型蝶阀。用以连通、启闭或调节介质量。工作原理通风蝶阀由电动机带动驱动执行机构，使碟板在90°范围内自由转动以达到启闭或调节介质流量的目的。

### 通风蝶阀分类施工、装置要点

1装置位置、高度、进出口方向必需符合设计要求，注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致，连接应牢固紧密。

2阀门装置前必需进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家规范《通用阀门标志》GB12220规定。对于工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用的阀门，装置前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，继续时间不少于5min阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验继续的时间符合GB50243要求。

### 通风蝶阀的结构特点及基本原理

1、通风蝶阀内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装，不受介质流向影响。

2、通风蝶阀采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的，结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大，避免高温膨胀的影响，操作轻便。

天润除尘欢迎您随时咨询我们，诚邀为您提供最满意的服务!

公司名称：泊头市天润环保机械设备有限公司

姓名：石经理

电话：0317-8313336

手机：13785730719

传真;0317-8313334

QQ:381430122

邮箱：381430122@qq.com

地址：河北省泊头市西环季家庄对面

网站:<http://www.hbtrcc.com/>

厂家直销电动通风蝶阀 电动蝶阀