

美标角钢90*9长度标准

产品名称	美标角钢90*9长度标准
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5140.00/吨
规格参数	材质:A36/A572GR50 执行标准:ASTM/A6 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

美标角钢90*9长度标准 美标型钢：不同的磷化液对钢的酸蚀速度约1-3g/m²;作厚膜磷化时,酸蚀反应速度还要求高许多。酸蚀反应对形成涂膜是非常重要的,因为它既可净化金属表面、又能提高漆膜的附着力。在酸蚀反应发生时,由于金属表面的溶解,所以紧靠表面的磷化液中的游离酸被消耗,金属离子进入磷化液,所溶入的金属离子类型与所处理的基材有关。在磷化液中添加氧化促进剂可减少酸蚀反应时所生成的:钢表面:Fe+2H+1+2Ox Fe+2+2HOx镀锌钢表面:Zn+2H+1+2Ox Zn+2+2HOx铝表面:Al+3H+1+3Ox Al+3+3HOx2.磷化反应:在磷化液中所发生的第二个反应是磷化。美标角钢A36/A572GR50规格表：
美标角钢65x65x6-5.91 美标角钢65x65x8-7.66 美标角钢70x70x6-6.38 美标角钢75x75x6-6.85
美标角钢75x75x9-9.96 美标角钢100*75*7-9.32 美标角钢100*75*8-10.6 美标角钢100*75*10-13
美标角钢125*75*8-12.2 美标角钢130x130x12-23.4 美标角钢130x130x15-28.8 美标角钢150*90*9-16.5
美标角钢150*90*12-21.6 美标角钢150*100*10-18.79 美标角钢150*150*12-18.79 美标角钢150*150*15-18.79
美标角钢A36：依据实验室研发进程所断定的反响条件 and 操作进程进行试出产。RA-315试出产的工艺流程见图3，操作进程如下将塔尔油及催化剂参加珐琅反响罐内;开动拌和器，升温至1 左右，加热拌和数小时;操控温度在1 左右，拌和一起通入;将反响混合物转入氧化反响罐内;用空气压缩机通入必定量空气，控温1 左右，拌和数小时;产品经精制后包装备用。物化常数测定。塔尔油经氯化 and 氧化等反响，构成组成杂乱的混合产品。美标角钢90*9长度标准