

美标角钢160*10，美标角钢产品图片

产品名称	美标角钢160*10，美标角钢产品图片
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5140.00/吨
规格参数	材质:A36/A572GR50 执行标准:ASTM/A6 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

美标角钢160*10，美标角钢产品图片 美标型钢：为了表示支持这种节能环保的新技术，美国在他的得克萨斯州的宅邸中也安装了这种地源热泵空调系统。加拿大也出台了在其国内采用土壤源地源热泵空调系统的公共建筑享受25%工程款的补贴。在我国，地源热泵空调技术对建筑节能的重要意义已经得到了高度的认识和快速的发展，在《建设部23年科技成果推广转化指南项目目录》中将节能型土壤热交换器地源热泵冷（热）水供给技术列为第二类建筑节能技术中的项（2314）。美标角钢A36/A572GR50规格表：
美标角钢65x65x6-5.91 美标角钢65x65x8-7.66 美标角钢70x70x6-6.38 美标角钢75x75x6-6.85
美标角钢75x75x9-9.96 美标角钢100*75*7-9.32 美标角钢100*75*8-10.6 美标角钢钢100*75*10-13
美标角钢125*75*8-12.2 美标角钢130x130x12-23.4 美标角钢130x130x15-28.8 美标角钢150*90*9-16.5
美标角钢150*90*12-21.6 美标角钢150*100*10-18.79 美标角钢150*150*12-18.79 美标角钢150*150*15-18.79
美标角钢A36：弯头的使用压力需下降1%。澳大利亚塑料工业管道协会对于PE焊制管件的折减的要求达到4%，即只能按照6%取耐压等级。经过对试验结果的分析比较，认为在实际工程应用中9。弯头的耐压等级应较同级别的管材低一个耐压等级使用，而等径三通则应降两个耐压等级使用。应对PE焊制管件的生产过程进行严格控制；制定合理的工艺参数，操作人员需严格进行培训，确保产品质量。焊制管件相关标准的制定，设定可靠的管件使用安全系数。美标角钢160*10，美标角钢产品图片