

4公分普通板保温挤塑板厂家供应

产品名称	4公分普通板保温挤塑板厂家供应
公司名称	徐州浩腾建材有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	品牌:浩腾 等级:普通板 导热系数:0.03
公司地址	徐州市泉山区淮海西路延长段西城华庭B号楼2-566室
联系电话	0516-83378827 18020533897

产品详情

市北 4公分全称挤塑聚苯乙烯泡沫板，简称挤塑板，又名xps板。

主要用途：

1>广泛用于墙体保温、平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温；

2>用于低温储藏地

面、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的

防潮保温。**普通板**

是以聚苯乙烯树脂辅以聚合物在加热混合的同时，注入催化剂，而后挤塑押出连续性闭孔发泡的硬质泡沫塑料板，其内部为独立的密闭式气泡结构，是一种具有高抗压、吸水率低、防潮、不透气、质轻、耐腐蚀、超抗老化（长期使用几乎无老化）、导热系数低等优异性能的环保型保温材料。

市北4公分

广泛应用于干墙体保温、平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温，低温储藏地面、低温地板辐射采暖采暖管下、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温，控制地面冻胀，是目前建筑业物美价廉、品质俱佳的隔热、防潮材料。

一、具有优异、持久的隔热保温性

尽可能更低的导热系数是所有保温材料追求的目标。

普通板

主要以聚苯乙烯为原料制成，而聚苯乙烯本身就是极佳的低导热原料，再辅以挤塑押出，紧密的蜂窝结构就更为有效地阻止了热传导，聚能板导热系数为0.028 / m。k，具有高热阻、低线性膨胀率的特性。导热系数远远低于其它保温材料。如eps板、发泡聚氨酯、保温沙浆、珍珠岩等。

二、优越的抗水、防潮性

保温挤塑板

具有紧密的闭孔结构，聚苯乙烯分子结构本身不吸水，板材的正反面都没有缝隙，因此吸水率极低，防潮和防渗透性能极佳。

三、防腐蚀、经久耐用性

一般的硬质发泡保温材料使用几年后易老化，随之导致吸水造成性能下降。而挤塑板因具有优异的防腐蚀、防老化性、保温性、在高水蒸气压力下，仍能保持其优异的性能，使用寿命可达30-40年

四、卓越的高强度抗压性

由于普通板

的特殊结构，其抗压强度极高、抗冲击性极强，根据xps的不同型号及厚度其抗压强度达到150~700kpa以上，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。

五、产品环保性能

阻燃b1保温挤塑板

环保性能主要取决于发泡剂，目前国内大多数厂商使用co₂作为催化剂，不过部分厂家一直使用氟利昂，经国家有关部门检测起化学性能稳定，不挥发有害物质，对人体无害，生产原料采用环保型材料，不产生任何工业污染。该产品属环保型建材。