

德国HEYL水质硬度分析仪

产品名称	德国HEYL水质硬度分析仪
公司名称	武汉元淇国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HEYL
公司地址	武汉市东西湖区梨花路399号(17)
联系电话	0278338889 15766762352

产品详情

德国HEYL水质硬度分析仪：德国HEYL水质的硬度、酸度监控器，HEY软化系统的程序自动控制器、HEYL比色计和比色测试组、HEYL多种滴定比色法水质监测器等全系列产品

德国HEYL水质硬度分析仪Testomat ECO适合水质软化监测，逆渗透系统，过滤及去除矿物质过程控制，广泛应用于制药、钢铁、半导体等行业。在线硬度检测仪testomat ECO具有4 - 20mA模拟电流输出和2组控制继电器输出。依实际需求，可选择不同的测量周期如设置间隔，水量控制或外部讯号控制达到最合理的测量方式，达到监测的控制功能。HEYL采用精密的活塞定量泵进行试剂滴定，每滴为30微升，注定非常精确，从而保证测量准确。每一个测量周期大约需要3 - 5滴试剂，非常节省试剂，运行费用非常低。德国HEYL在线硬度检测仪最少的保养工作，最低的价格，可以简单的达到监测功能。在线硬度检测仪请根据需要选择相就量程药剂：TH2005/TH2025/TH2100/TH2250 参数 试剂 ppm CaCO₃(分辨率) 水质硬度 TH2005 0.89 - 8.93ppm(分辨率0.2ppm) 水质硬度 TH2025 4.47 - 44.7ppm(分辨率0.9ppm) 水质硬度 TH2100 17.9 - 179ppm(分辨率3.8ppm) 水质硬度 TH2250 44.8 - 448ppm(分辨率3.8ppm) 在线硬度检测仪参数：电源: 230 V或24 V 功率: 最大30VA 防护等级: IP 65 保护等级: 符合标准: EN50081-1, EN50082-2, EN 61010-1 环境温度:10 - 45 °C 继电器触点容量:4 A 测量范围:根据选择试剂确定 输出: 0/4 - 20 mA, 最大负载350欧姆 进水水压: 0.3 - 1 bar 进水水温:10 - 40 °C 尺寸(W x H x D): 380 x 480 x 280 mm 重量: 大约10.5 kg 显示: LCD显示 1、分析数值及警告信息,如水压太低等2、监测过滤器的容量。 输出: 两组可程序设定点、需清洁测定槽或补充药剂的警报输出点. 主机安装: 壁挂式 测定频率的选择: 间隔时间设定: 0 - 99分钟, BOB操作模式, 由水量来决定(需连接水表), 由外部信息控制。