

ZM10-B-DT-4-15保险粉物位液位开关

产品名称	ZM10-B-DT-4-15保险粉物位液位开关
公司名称	上海正迈自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海正迈 型号:ZM10-B-DT-4-15
公司地址	上海市宝山区美平路288弄
联系电话	13585517558 13816123212

产品详情

产品简介（ZM10-B-DT-4-15静电容物位液位开关）

静电容式物位开关是一种新型的物位仪表。由于采用“一键标定”技术，解决了长期以来电容物位限位开关在使用中标定繁琐的难题。电容开关可对块状、颗粒状、粉末状及液态物料料仓的料位及液位进行控制或上下限位报警，适用于高温、高压、强腐蚀、多粉尘、超细颗粒的恶劣环境；在冶金、石油、化工、轻工、煤炭、水泥、粮食等行业中应用广泛。

工作原理（ZM10-B-DT-4-15静电容物位液位开关）

静电容式物位开关是利用物位开关的探头（感应极）与桶壁（接地电极）作为电容器的两个极板，当电容器的两个极板间的介质发生变化时，其电容值也会发生变化，静电容式物位开关独特的分析处理单元检测这一变化的大小，当这一变化值达到开关的设定值时，即转换成开关信号输出，供控制使用，从而反映出被测介质或物料界面高低。

产品特点（ZM10-B-DT-4-15静电容物位液位开关）

1. 粘附性介质测量时动作稳定
2. 导电、不导电介质均可使用
3. 强腐蚀性液体检测方便
4. 无可动部件，机械强度高
5. 安装方便，调试简单

技术参数 (ZM10-B-DT-4-15静电容物位液位开关)

电源电压 : 220VAC/24VAC/24VDC

触点容量 : 250VAC/10A、 DC30V/10A,SPDT

功率 : 4.5W

延时 : 0~10S可调

环境温度 : -25 ~70

防护等级 : IP65

介质温度 : 标准型-25 ~80 高温型 : 可达200 超高温型 : 可达800

用途 (ZM10-B-DT-4-15静电容物位液位开关)

液体 : 各种溶剂、燃料、水、纯水等等

混合液 : 工厂废水、废液、生活污水、雨水等

界面 : 油水界面、水及水中沉淀物、气泡及洗衣水等

粉体 : 灰尘、土砂、面粉、糖、米粉、石灰粉、水泥等

粒状 : 饲料、药品、塑料粒子等

块状 : 煤、石子、矿石等

ZM10-B-DT-4-15静电容物位液位开关

以上产品资料、图片、价格等仅供参考,详细请咨询上海正迈自动化科技有限公司