

迈普WA2600-323-D-PTE无线AP

产品名称	迈普WA2600-323-D-PTE无线AP
公司名称	南京迈鑫坤信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	迈普:大功率无线AP WA2600-323-D-PTE:吸顶式无线AP
公司地址	南京市栖霞区燕子矶街道和燕路408号晓庄国际广场1幢2016室
联系电话	13813841264

产品详情

mypower wa2600系列商业室内ap

mypower wa2600是迈普通信技术股份有限公司自主研发的新一代11n系列室内无线接入设备(简称ap)，支持mimo，突破传统无线百兆通信的门槛，全面迈入千兆通信的时代。该系列产品共有6款设备，分别支持不同的速率，不同安装方式，全面符合企业、酒店、教育、制造等客户各种场景需求。

mypower wa2600-211-d-pe是单模单频产品，工作频段为2.4 ghz，支持wapi功能，符合ieee 802.11g/n标准，整机300mbps，内置天线，属于是100 mw g/n
室内吸顶型产品，适用于企业办公大楼开放式办公区、酒店等各种区域覆盖部署。

mypower wa2600-211s-d-pe是单模单频产品，工作频段为2.4 ghz，支持wapi功能，符合ieee 802.11g/n标准，整机150mbps，内置天线，属于是100 mw g/n
室内吸顶型产品，适用于小型商业区域覆盖部署。

mypower wa2600-216-d-pe是单模单频产品，工作频段为2.4 ghz，支持wapi功能，符合ieee 802.11g/n标准，整机300mbps，内置天线，属于是100 mw g/n
室内放装型产品，适用于企业办公大楼开放式办公区、酒店等各种区域覆盖部署。

mypower wa2600-216s-d-pe是单模单频产品，工作频段为2.4 ghz，支持wapi功能，符合ieee 802.11g/n标准，整机150mbps，内置天线，属于是100mw g/n
室内吸顶型产品，适用于小型商业区域覆盖部署。

mypower wa2600-321-d-pte是双模双频产品，工作频段为2.4 ghz和5.8 ghz，支持wapi功能，符合ieee

802.11a/b/g/n标准，整机600mbps，内置天线，属于是100mw g/n+100mw a/n室内放装型产品，适用于企业办公大楼开放式办公区、高密度会议室，会展、普教电子书包等各种区域覆盖部署。

mypower wa2600-323-d-pte是双模双频产品，工作频段为2.4 ghz和5.8 ghz，支持wapi功能，符合ieee 802.11a/b/g/n标准，整机600mbps，外置天线，属于是100mw g/n+100mw a/n室内放装型产品，适用于企业办公大楼开放式办公区、高密度会议室，会展、普教电子书包等各种区域覆盖部署。

mypower wa2600系列室内型ap具有传输速率高，接收灵敏度高，抗干扰能力强，传输距离远等特点。支持fit/fat两种工作模式，根据客户网络规模量身打造无线接入网络。fat模式适合小型网络环境，随着客户网络环境的不断扩大，可以将ap切换到fit模式，增加ap接入设备，通过迈普的无线控制器实现统一管理。这种方式不浪费用户的无线接入设备投资，网络规模从小到大平滑升级。