

# 美标角钢50\*4库存现货

产品名称	美标角钢50*4库存现货
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5140.00/吨
规格参数	材质:A36/A572GR50 执行标准:ASTM/A6 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

美标角钢50\*4库存现货 美标型钢：为解决小耗电问题，可增配1台直径6~12的囊式气压罐，一般气压罐可直接安装在泵房。根据气压罐的调节容量合理设置小频率 $f_L$ 。变频柜控制核心仍为PLC和多功能PID调节仪，当系统用水量变小，运行频率降至小频率 $f_L$ 时，系统进入小变频稳压状态，同时PLC自动计算潜水泵启动次数，若小时启动次数 $D \leq 12$ 次，系统则回到潜水泵变频恒压供水状态。系统的程序见图3。生活消防合用变频供水设备对多层建筑，《建筑设计防火规范》GBJ16-87第8.1.2条规定"消防给水宜与生产、生活给水管道合用"。美标角钢A36/A572GR50规格表：美标角钢65x65x6-5.91 美标角钢65x65x8-7.66 美标角钢70x70x6-6.38 美标角钢75x75x6-6.85 美标角钢75x75x9-9.96 美标角钢100\*75\*7-9.32 美标角钢100\*75\*8-10.6 美标角钢100\*75\*10-13 美标角钢125\*75\*8-12.2 美标角钢130x130x12-23.4 美标角钢130x130x15-28.8 美标角钢150\*90\*9-16.5 美标角钢150\*90\*12-21.6 美标角钢150\*100\*10-18.79 美标角钢150\*150\*12-18.79 美标角钢150\*150\*15-18.79 美标角钢A36：利用高炉煤气烧炉，提供1280~1300℃风温，以用热风带来的热量置换焦炭，是实现低碳、低成本炼铁的重要措施。对目前我国大多数高炉来说，3%~5%的富氧率比较合适；如果氧气价格降到0.3元/立方米，高炉富氧率可望到10%左右。我国沿海地区、南方湿度大而且波动大的地区，以及昼夜温差大的地区，应该采用鼓风脱湿技术。当前，应该提倡喷吹混合煤，维持与冶炼条件相适应的煤比在130kg/t-HM20kg/t-HM，并创造条件逐步喷煤量到150kg/t-HM~170kg/t-HM。美标角钢50\*4库存现货