

〔JS定做〕列管式冷油器、不锈钢换管改造

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 〔JS定做〕列管式冷油器、不锈钢换管改造 |
| 公司名称 | 连云港市宏庆电力辅机开发有限公司 |
| 价格 | 2520.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:宏庆 型号:sd-6 fcg:56 |
| 公司地址 | 连云港市海州区新坝镇工业园区38号 |
| 联系电话 | 86-051885372405 13861430261 |

产品详情

〔JS定做〕『列管式冷油器、不锈钢换管改造』

连云港宏庆电力辅机开发有限公司电话：13861430261，我公司本着“精确、可靠、专业”是我们生产精神和服务信念，公司拥有国内领先的生产技术和生产设备，为客户提供优质、高效的产业和服务质量。对内加强管理，对外完美服务，不断的开拓市场，为电厂设备的生产机改造建立一个宽广的平台，为我国电厂节能设备行业的发展作出更大的贡献。

汽器是汽轮发电机组控制冷却源的设备，凝汽器早期冷却管大都使用铜管，由于江、河、湖、海水源的严重污染，使凝汽器冷却管[铜管]腐蚀速度加剧，造成凝汽器冷却管频繁发生泄漏，严重影响正常生产。特别是铜管易受氨离子+硫化物等腐蚀而造成泄漏，同时由于铜管内壁不光滑易附着微生物及各种污垢，使铜管的使用寿命大大降低。宏庆公司拥有一支专业机械化换管工程队，主要从事电厂的凝汽器+高低压加热器+热网加热器+冷油器+冷凝器+热交换器+蒸发器等各种换热器的铜管、钛管的旧管拆除和新不锈钢管的安装工程。宏庆公司在长期凝汽器+高低压加热器+热网加热器+冷油器+冷凝器+热交换器+蒸发器换管实践中，摸索出一套先进的换管技术工艺。在国内处于领先地位。在凝汽器换管领域有很高的声誉，凝汽器换不锈钢管服务遍及全国火力发电厂+中石油+中石化+钢铁+水泥+造纸+制药等企业自备发电，多次受到电厂的好评。该安装公司配套各类拔管、胀管、切管、管孔清洗等换管工程中需要的各类专用机械及工具。向全国承揽各种换热器的换管改造安装工程，具有工期短、质量优等特点。同时我公司还承揽新凝汽器的制造和旧凝汽器的改造，旧凝汽器的改造在保留外壳的基础上，增加换热面积的工程（将旧凝汽器内的端板、隔板等零部件全部拆除，根据需要增加的面积进行重新部管设计，重新加工端板、隔板等零部件）。

冷油器是电力系统中普遍使用的一种油冷却设备，利用该设备可使具有一定温差的两种液体介质实现热交换，从而达到降低油温，保证电力设备正常运行的目的，主要用于设备润滑油冷却、变速系统油冷却、变压器油冷却及汽轮机的油系统、磨煤机的油系统循环冷却等。

类型

型号 结构数据 性能参数

L D E F M A DN1 DN2 公称冷却

面积 (M2) 进油温度 () 出油温度 () 进水温度 () 水流量

油流量

卧式冷油器 LYW3-12 ~ 28 1555-3189 435 317-312 960-2584 525 200 65-80 65 12-28 50 42 30 1.5/1

LYW4-35 ~ 60 2479-3829 535 465-480 1455-3012 628 235 100-125 100 35-60 50 42 30 1.5/1

LYW5-80 ~ 120 3160-4310 780 659 2007-3207 730 350 200 200 80-120 50 42 30 1.5/1

立式冷油器 LYL19 ~ 290 3460-7059 240-450 140-611 2690-5905 438-1025 496-1080 150-250 80-200 19-290 55 40
30 1.48/1

LYL10 ~ 95 1587-3870 300-870 350-925 1000-2875 525-1355 260-800 200-500 50-240 10-95 50 40
30 1.45/1

〔JS定做〕 『列管式冷油器、不锈钢换管改造』

〔JS定做〕 『低加胶球清洗装置、全自动软水器』