

仓库危险品用专业检测可燃气体浓度探测报警器

产品名称	仓库危险品用专业检测可燃气体浓度探测报警器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:可燃气体 检测原理:催化燃烧式进口传感器 检测范围:0-100%LEL
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

仓库危险品防护用专业检测可燃气体泄漏浓度探测报警器 安监包过

仓库危险品防护用可燃气体报警器检测到工业环境中可燃性气体发生泄露，并且可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时，可燃气体报警器就会发出声光报警，提醒采取人员疏散、联动排风扇、喷淋、电磁阀等设备，防止工作环境发生火灾、爆炸事故，从而保障安全生产。工业用可燃气体报警器适用于化工厂，石油储藏和运输，加油站，加气站，冷库等使用或者产生可燃性气体的场所。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到)

(咨询电话：王经理0533-6725685，18678129224，QQ: 1685057031)

(产品网站：<http://www.boanbaojingqi.com>)

产品特点：

使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性

LCD液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态;

使用4-20mA或者485通讯协议，可靠性高;

采用模块化结构设计，便于系统维护;

可通过计算机实现本地监控，探测器运用状态数据可永久存储

技术参数：

检测原理：催化燃烧式进口传感器

检测气体：可燃气体

检测范围：0-100%LEL

采样方式：自然扩散式

测量精度： $\pm 3\%FS$

相应时间：30S

工作电压：DC12V ~ DC30V

温 度：-30 ~ 70

连接线缆：分线式：RVVP3 × 1.0或3 × 1.5国标线

总线式：RVVP4 × 1.0或4 × 1.5国标线

传输距离：1200m

防爆等级：Exd CT6

安装方式：固定支架、钢管、墙壁装

安装螺旋：G1/2"

淄博博安器材售后服务：

- 1.免费保修服务：自产品安装之日起，12个月内非人为因素、或不可抗力的自然因素造成的产品故障提供全免费保修服务。
- 2.保修期外收费服务：对因用户使用不当，人为损坏；私自移动、拆卸；自然灾害等不可抗力造成的产品故障，公司提供收费（材料成本）服务。
- 3.服务承诺：我们将根据用户的需要随时提供现场服务。只需要您拨打一个电话，剩余的事情将由我们

来做，给您一个满意的答复。