

固定式防爆可燃气体泄漏探测器

产品名称	固定式防爆可燃气体泄漏探测器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:可燃气体 检测范围:0-100%LEL 检测范围:低报：20%LEL;高报：50%LEL
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

固定式防爆可燃气体泄漏探测器 仓库仓储用燃气报警器

淄博博安固定式防爆可燃气体泄漏探测器是一款用来检测易燃易爆性的气体浓度检测仪器，根据气体的爆炸下限设置检测范围，采用进口气体传感器进行浓度的检测。气体报警器主要是由气体探测器和气体控制器两部分组成，探测器可以单独使用，添加声光报警、现场显示功能，但需要提供24V供电；若探测器和控制器配套使用，只需要提供220V供电即可。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到)

(咨询电话：王经理0533-6725685，18678129224，QQ: 1685057031)

(产品网站：<http://www.boanbaojingqi.com>)

技术参数：

检测气体：可燃气体

检测范围：0-100%LEL

检测范围：低报：20%LEL;高报：50%LEL

分辨率：1%LEL

检测原理：催化燃烧式传感器

采样方式：自然扩散

防爆等级：Exd CT6

使用寿命：2-3年

电 源：探测器：DC24V ± 25%;控制器：220V

输出信号：三线制(4 ~ 20)mA;四线制：RS485

环境温度：-40 ~ 70

相对湿度：<95%

压力限制：86kPa ~ 106kPa

使用电缆：分线式：1.5mm² × 3;总线式：1.5mm² × 4

传输距离： 1000m

重 量： 1200g

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

安装螺纹：1/2G内螺纹

产品特点：

抗干扰强，灵敏可靠

使用环境范围宽，使用寿命长

各检测点对设定，检测历史查询，自主设定

一级、二级报警值，零点漂移正位，中文显示

高性能进口催化燃烧式传感器，性能稳定、灵敏度高

适用于化工、石油、消防、电力、冶金、生物制药、燃气等贮存、使用油漆的场所进行现场检测

淄博博安器材售后服务：

1.免费保修服务：自产品安装之日起，12个月内非人为因素、或不可抗力的自然因素造成的产品故障提供全免费保修服务。

2.保修期外收费服务：对因用户使用不当，人为损坏；私自移动、拆卸；自然灾害等不可抗力造成的产品故障，公司提供收费（材料成本）服务。

3.服务承诺：我们将根据用户的需要随时提供现场服务。只需要您拨打一个电话，剩余的事情将由我们来做，给您一个满意的答复。