

测可燃毒气防爆气体泄漏浓度探测器

产品名称	测可燃毒气防爆气体泄漏浓度探测器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:可燃气体/有毒气体 检测范围:0-100%LEL/0-100PPM 分辨率:1%LEL/1PPM
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

固定式气体探测器 测可燃毒气防爆气体泄漏浓度探测器

可燃气体探测器是我公司最新研制的新型针对特殊高温环境下检测可燃气体的特种探测器。本机采用高性能气敏元件和军工级微控制器技术，结合精良SMD工艺制造而成，具有良好的重复性和温湿度特性以及使用寿命长、操作方便等优点，适用于烤漆房、喷涂等特殊高温工业环境中检测可燃气体浓度。本探测器采用三线制4~20mA的电流信号或四线制RS485总线输出，具有传输距离远、抗干扰性能好等特点。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到)

(咨询电话：王经理0533-6725685，18678129224，QQ: 1685057031)

(产品网站：<http://www.boanbaojingqi.com>)

技术参数：

检测气体：可燃气体/有毒气体

检测范围：0-100%LEL/0-100PPM

分辨率：1%LEL/1PPM

检测原理：催化燃烧式传感器/电化学式传感器

采样方式：自然扩散

防爆等级：Exd CT6

使用寿命：2-3年

电 源：探测器：DC24V \pm 25%;控制器：220V

输出信号：三线制(4 ~ 20)mA;四线制：RS485

环境温度：-40 ~ 70

相对湿度：<95%

压力限制：86kPa ~ 106kPa

使用电缆：分线式：1.5mm² × 3;总线式：1.5mm² × 4

传输距离：1000m

重 量：1200g

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

安装螺纹：1/2G内螺纹

产品特点：

抗干扰强，灵敏可靠

使用环境范围宽，使用寿命长

各检测点对设定，检测历史查询，自主设定

一级、二级报警值，零点漂移正位，中文显示

高性能进口催化燃烧式传感器，性能稳定、灵敏度高

适用于化工、石油、消防、电力、冶金、生物制药、燃气等贮存、使用油漆的场所进行现场检测

淄博博安器材产品售后服务：

1、保用期

凡本公司出售的产品保用期为12个月，自出售日起一年内因产品自身条件、材料及工艺造成的品质问题，本公司免费维修；

2、保用期后的服务

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的修理，部分费用客户自理，以保证客户的利益。