

## 400米安装图纸 百米障碍训练器材 标准尺寸AA

产品名称	400米安装图纸 百米障碍训练器材 标准尺寸AA
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	300.00/套
规格参数	品牌:胜川 参数:SC-008 产地:沧州盐山
公司地址	河北 盐山县 杨集乡 大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

### 产品详情

对篮球架的合理使用也是篮球架保养维护工作中的一部分，其中篮板是球架当中脆弱的部分，在使用的过程中是很容易被击穿的，必须禁止使用砖头等物击打篮板。

篮圈的使用也一样，非弹簧类篮球架的篮圈禁止扣篮，如发现篮圈倾斜或断裂。应把篮球架围蔽起来，禁止使用，通过厂家进行维护或更换。

篮球架长期使用会产生污垢和其他杂质，应定期对篮球架进行清洁，在对球架表面进行清洁的过程中，应该使用中性清洁剂，以免损伤球架表面。

相对室外篮球架而言，室内篮球架的主要维护工作则是清洁，因为缺少雨水的自然清晰，长时间使用篮板容易脏，因此需要有相应的清洁措施。

对电动液压篮球架的保养基本的工作是定期检查，每年二次检查连接、焊接部位的锈蚀程度及牢固性，查看架身是否有掉漆现象，是否有生锈现象，查看是否有穿孔。

电动液压篮球架一旦出现掉漆现象应该及时修理，否则将会造成篮球架的钢材生锈，腐蚀严重，终出现穿孔的现象。

对电动液压篮球架出现生锈和穿孔的部分应该进行修复和防腐处理，其中焊接部位是容易发生腐朽的部位，若有松动或腐朽现象要及时与厂家进行保养维修。

手控液压装置，篮球架可以折叠，需要移动时手动升降角轮，即可轻松移动。其主要技术参数是：

- 1、手控液压装置，篮球架可以折叠，需要移动时手动升降角轮，即可轻松移动;
- 2、后配重箱尺寸是2\*1\*0.45m，平箱占地面积较大，稳固性较好。表面采用静电喷塑工艺，具有防锈蚀，抗氧化，不掉漆，不退色等优点。

手动液压篮球架产品可完成篮球架底座升起，行走，定位动作；另设有保险安全机构，用以满足篮球架在使用过程的平衡，安全等条件。篮板采用高强度的钢化玻璃材料制作，篮球板为铝合金框（坚固耐用），贴有美国进口钛金铁钾防爆膜。

手动液压篮球架规格180\*105cm.，具有透明度高，抗冲击力强，外形美观大方，安全防护性能好等特点。手动液压篮球架安装及保养维护要求,安装时应小心谨慎,以免伤人。

手动液压篮球架箱体安装顺序,把手动液压篮球架箱体摆放好位置,安装立柱,然后上探臂,后拉杆,篮板,篮筐,上拉杆,下拉杆,加配重。钢化玻璃篮板安装时五个连接点一定要在一个平面上,五点受力要均匀,探臂,篮板,篮圈要成一线,探臂,篮圈严禁与玻璃篮板相接触.复合玻璃钢篮板安装后要用玻璃胶将连接点封住,以免进雨水损坏篮板。

手动液压篮球架规格：篮球架伸臂2.55m，蓝圈沿离地面3.05m，球架底座尺寸：长2.3m宽1.2m。产品适合国际赛事。篮球架适用场地至少35m。

手动液压篮球架底座前立柱支撑架采用140mm\*60mm\*6mm槽钢制作，后立柱和油缸支架采用140mm\*60mm\*6mm槽钢制作，篮架立柱采用350mmx60mmx3mm方管、拼焊而成，篮架伸臂采用140x70x3.5mm方管、70mmx50mmx3.5mm方管和70mmx50mmx3.5mm方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮球架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件而成，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构与独特的外观造型和谐统一。篮架前立柱、底座、伸臂配备有护套，能有效保护运动员免收撞击。

手动液压篮球架产品结构原理：手动液压篮球架，设有液压升降系统，走轮伸缩机构。篮球架主体升降采用手动液压带动油泵，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和底座走轮。

手动液压篮球架篮板为五支点，配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm厚贴防爆膜），规格：1800x1050（mm），具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护胶条，能有效保护运动员扣篮时不受伤害，篮球板玻璃达到3C认证标准，聚氨酯边条。与篮筐链接盒3.0mm，铝合金包边2.0mm。