

# 进口1213工业圆钢 1213易切削圆棒

产品名称	进口1213工业圆钢 1213易切削圆棒
公司名称	东莞市欧艺德金属材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:芬可乐 型号:1213 规格:齐全
公司地址	东莞市长安镇宵边社区S358省道97号余庆大厦五层508号
联系电话	0769-81589613 13392712556

## 产品详情

进口1213工业圆钢 1213易切削圆棒 进口1213工业圆钢 1213易切削圆棒

东莞市欧艺德供应环保快削钢,1213易车铁现货,1213圆钢,美国1213易切削圆钢,1213易切削钢厂家,冷拉光亮1213圆钢,高韧性1213易车铁,环保1213圆钢,1213易切削圆钢,12L13易车铁圆钢,1213易切削钢方钢,1213六角钢,1213易切削结构钢,冷拉光亮1213圆钢,美标1213易切削钢,易加工优质环保1213圆钢,1213环保易车铁。

AISI1213易切削钢简介：

1213是易切削结构钢，易切削钢是易被(车、铣、拉、刨、钻等)切削加工的钢种,又叫自动机床加工用钢,简称自动钢。它是为适应机械加工自动化和流水作业线生产而产生的。这类钢可以用较高的切削速度和较深的吃刀量进行切削加工,而且由于加入钢中的易切削元素使切削抗力减小和因加入元素本身的特

性及形成的化合物起润滑车刀刃部的作用,使切屑易断,减轻了磨损,从而提高了被加工零件的光洁度和精度,提高了车刀寿命和生产效率。

AISI1213化学成分 :

锰Mn:0.70-1.00

磷P:0.07-0.12

硫S:0.24-0.33

硅Si:0.20-0.40

AISI1213力学性能 :

抗拉强度  $\sigma_b$  (MPa) : (热轧)390 ~ 540; (冷拉)钢材厚度或直径 8 ~ 20时:530 ~ 755; >20 ~ 30时:510 ~ 735;  
>30时:490 ~ 685

伸长率  $\delta_5$  (%) : (热轧) 22;(冷轧) 7.0

断面收缩率  $\psi$  (%) : (热轧) 36

硬度 : (热轧) 170HB;(冷拉)152 ~ 217HB

热处理规范及金相组织 :

交货状态：以热轧或冷拉状态交货，交货状态应在合同中注明。

AISI1213易切削钢的特点：

1.加工性能好：产品具有切削流畅，材质优良，加工稳定，金相组织好，化学成份稳定、偏差小，钢质纯度净，夹杂物含量低，不易损伤车刀等特点；极容易在车床切削，车刀使用寿命和生产效率均提高40%；

2.电镀性能好：切削加工非常容易；可钻深孔、铣深槽等；加工效率比普钢可大幅提高；产品的电镀性能好，能替代铜制品，大大降低产品成本；

3.光洁性好：经车加工后的工件表面光洁度好；

4.环保性：符合欧盟SGS环境认证标准，并通过瑞士环境认证。产品可以出口机械设备:木工机械、陶瓷机械、造纸机械、玻璃机械、食品机械、建筑机械、塑料机械、纺织机械、千斤顶、液压机等；

AISI1213易切削钢用途：

1213易切削钢主要用于制作受力较小而对尺寸和光洁度要求严格的仪器仪表、手表零件、汽车、机床和其他各种机器上使用的，对尺寸精度和光洁度要求严格，而对机械性能要求相对较低的标准件，如齿轮、轴、螺栓、阀门、衬套、销钉、管接头、弹簧座垫及机床丝杠、塑料成型模具、外科和牙科手术用具等。

购买必知:

1.以上报价随市场行情波动，仅供参考。

2.按客户需求下料加工需加余量最后按实际重量计算。

3.因本司产品较为特殊，暂不支持网上订购。

4.物品送到后，请当着快递公司或物流工作人员开包检查，一定要确认无损坏和无漏件后再签收！（以免造成货物受损，货运公司不愿赔偿情况）如不经仔细检查贸然签收者或代收者造成后果一概自负！

5.因本司产品繁多，有实体店批发销售，个别产品不时会发生缺货现象。不能确保所有的货都有现货，如有变动，敬请谅解！

6.提供规格定做：各种高精度光方铁 光圆棒 六角钢 最少起订量1000 k g。