

长城尊龙T500柴油机油

产品名称	长城尊龙T500柴油机油
公司名称	东莞市千田润滑科技有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	名牌:长城 型号:T500 规格:16KG
公司地址	东莞市东城街道温塘社区茶下工业大道一环路一巷6号(注册地址)
联系电话	0769-23117202 13724525938

产品详情

长城金牌尊龙CI-4 20-50柴油机油

产品简介：

专为废气再循环装置（EGR）和涡轮增压发动机设计，超强烟炱耐受能力，有效避免由之引起的磨损、机油稠化、供油困难等问题，为安装欧IV、欧V排放装置（除采取柴油颗粒过滤器DPF技术之外）的发动机提供强力润滑保障；获沃尔沃、戴姆勒、曼公司、康明斯等多项国际发动机厂技术认证；适用于环保型重负荷柴油发动机，以及工况恶劣的重负荷车辆，如城市重负荷公交车、高档客运车辆发动机使用。
API级别：CI-4SAE黏度：15W-40、10W-40、10W-30、5W-30、5W-40包装规格：3.5kg/塑桶，16kg/塑桶，170kg/钢桶

性能特点

专为EGR和涡轮增压发动机设计，满足欧IV、欧V排放发动机的使用要求

超强的烟炱包容能力，有效避免由烟炱引起的磨损、机油稠化、供油困难等问题

清洁分散性能出众，减少沉积物形成，保持机油滤网清洁

优秀的抗磨性能，减少发动机缸套、轴瓦部位磨损

密封材料适应性强，保持超强动力

技术规格

产品符合以下规格：

API CI-4

GB 11122—2006 CI-4

认证及认可

沃尔沃VDS-3、戴姆勒MB 228.1/228.3、曼M3275、康明斯

CES 20078/20076/20071等多项国际发动机厂技术认证

应用范围

适用于国内进口或合资的沃尔沃、戴姆勒、康明斯、曼等品牌，并要求使用CI-4

级别机油的发动机

适用于国内外各种高清洁低排放要求的高档柴油发动机使用，适用于满足国IV

排放要求的发动机使用

适用于工况恶劣的重负荷车辆使用，适用于城市重负荷公交车辆、客运车辆使用

适用于使用除DPF（颗粒捕捉器）外各种发动机排放处理系统的发动机使用

适用于要求使用CI-4、CH-4、CF-4、CF、CD等级别机油的发动机

黏度牌号及品种

SAE 15W-40、10W-40、10W-30、5W-30、5W-40

应用行业商业车队 工程施工 港口装卸 农业机械

典型数据：

项目	CI-4) 柴油机油		
SAE黏度等级	10W-40	15W-40	20w-50
运动黏度 (100)/mm ² /s	14.92	14.83	18.26
倾点/	-34	-30	-29
高温高剪切黏度 (150 , 3.75 106s-1)/mPa.s		3.99	4.96
碱值/mgKOH/g	9.8	10.2	9.92