进口静态平衡阀|生产厂家

产品名称	进口静态平衡阀|生产厂家
公司名称	广州市派克阀门机电有限公司
价格	1070.00/个
规格参数	品牌:泰科 型号:TEK 产地:原装德国进口
公司地址	广东广州，天河区，车陂路68号
联系电话	13825136880

产品详情

进口静态平衡阀

德国泰科（TEK）阀门集团有限公司,

泰科自主品牌丨历史悠久丨质量保证；

Germany TEK valves international Co.,Lt。

进口静态平衡阀能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配，各支路同时按比例增减，满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求，起到平衡的作用，有效地解决管网系统中存在的冷热不均、水力失调的问题。

进口静态平衡阀产品参数：

规格范围：DN15-DN800

温度范围：0℃≈120℃

压力范围：PN16

阀体材质：铸铁、碳钢

阀杆材质：不锈钢

填料：四氟垫片

连接方式：法兰连接

适用范围：水、油品、气体、液体介质等介质。

进口静态平衡阀优势：

2.优秀的调节；

2.优秀的截止功能；

3.精确到1/10圈的开启圈数显示；

4.理论流量特性曲线为等百分比（近似）特性，当阀权度为30-50%时，实际流量特性为线性；

5.具备开度锁定功能，非物业管理人员无法改变设定状态；

6.可方便有效地对压力、流量进行调节，配套智能仪表可方便地显示工作压差与流量，指导和记录平衡调节方案；

7.聚四氟乙烯密封，密封可靠，使用寿命长；

8.根据其开度百分比和阀门前后压差，可计算通过阀门的流量。

进口静态平衡阀原理介绍：

静态平衡阀采用直流型阀体结构，具有更好的等百分比流量特性，能够合理地分配流量，有效地解决供热（空调）系统中存在的室温冷热不均问题。同时能准确地调节压降和流量，用以改善管网系统中液体流动状态，达到管网液体平衡和节约源的目的。阀门设有开启度指示、开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀，只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀，并用专用智能仪表进行一次性调试后锁定，将系统的总水量控制在合理的范围内，从而克服了“ 大流量，小温差 ”的不合理现象。

进口静态平衡阀特点：

1.采用先进的Y型设计，具多回转刻度调整、显示开度范围，提供的控制能力，可对整个循环水或空调系统进行的控制，

2.使整个系统达到所需求的流量平衡。广泛应用于冷、热水系统，可使能源得到有效的运用，以达到节能及提高供热（冷）效率的目的。

3.首先看和管径相同的静态平衡阀流量能否满足设计流量，如果满足设
计流量就行。不满足就放大一个口径。

4.静态平衡阀就是一个截止阀，只不过行程做的很长，容易控制流量。

进口静态平衡阀