

进口动态平衡阀（产地）

产品名称	进口动态平衡阀（产地）
公司名称	广州市派克阀门机电有限公司
价格	1065.00/台
规格参数	品牌:泰科 型号:TEK 产地:原装德国进口
公司地址	广东广州，天河区，车陂路68号
联系电话	13825136880

产品详情

进口动态平衡阀

德国泰科（TEK）阀门集团有限公司，

泰科自主品牌 | 历史悠久 | 质量保证；

Germany TEK valves international Co.,Lt.

进口动态平衡阀能使系统流量自动平衡在要求的设定值，能自动消除水系统中因各种因素引起的水力失调现象，保持用户所需流量，能有效地克服大流量，小温差的不良运行方式。主要由阀体、上下盖、自动调节阀瓣、手动调节阀瓣，膜片和弹簧等组成。

进口动态平衡阀的结构与原理：

在压差控制范围以上时，阀胆被完全压缩，过流面积仅为最小设计通道，流量随压差变化；

在压差控制范围之内时，阀胆随压差变化而移动，从而改变过流面积，使流量保持在设定值；

在压差控制范围之下时，阀胆完全伸展，露出过流面积，流量随压差变化。

进口动态平衡阀参数：

公称通径：DN50-DN800

公称压力：1.0Mpa-2.5Mpa

适用温度：-20 ~ 150

适用介质：水、油

阀体材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢

阀胆：不锈钢

弹簧：不锈钢

连接方式：法兰连接

进口动态平衡阀产品作用：

1、动态平衡阀，用于需要进行流量控制的水系统中，尤其适用于供热、空调等非腐蚀性液体介质的流量控制。运行前一次性调节，即可使系统流量自动恒定在要求的设定值。

2、动态平衡阀是一种特殊功能的阀门，它具有良好的流量特性，有阀门开启度指示，开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀。利用专用智能仪表，输入阀门型号和开度值，根据测得的压差信号就可直接显示出流经该平衡阀的流量值，只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀，并用专用智能仪表进行一次性调试，就可使各用户的流量达到设定值。

德国泰科进口动态平衡阀是根据系统工况(压差)变动而自动变化阻力系数，在一定的压差范围内，可以有效地通过流量保持一个常值，即当阀门前后的压差增大时，通过阀门的自动关小的动作能够保持流量不增大，反之，当压差减小时，阀门自动开大，流量仍旧保持恒定。

进口动态平衡阀