

## 红外触摸屏 红外触摸框

产品名称	红外触摸屏 红外触摸框
公司名称	东莞市红薯电子科技有限公司
价格	260.00/件
规格参数	品牌:SP-Touch 型号:H-21-2 屏幕:21.5寸
公司地址	东莞市塘厦镇田心鹿乙路87号二楼A3室
联系电话	0769-82953001 13712684797

## 产品详情

广州红外屏，深圳红外屏，北京红外屏，上海红外屏，15寸红外屏，15.6寸红外屏，17寸红外屏，18.5寸红外屏，19寸红外屏，21.5寸红外屏，32寸红外屏，一体机红外触控屏，自助终端设备红外屏，排队机红外屏，自助点餐机红外屏，自动售票机红外屏，自动售货机，智能储物柜，atm机红外屏，广告机红外屏，排队机红外屏，pos机红外屏，ktv点歌机红外屏

产品介绍：

1. 独特的超窄、超薄外形设计，边框宽度10.6 mm，厚度5.8 mm，正面凹槽仅2.5mm，匹配各种款式触控设备；
2. 铝合金表面喷粉氧化外壳，整体细腻、简洁、大方；
3. 支持单点、两点、真两点和定制多点触摸；
4. 精准算法处理，分辨率高，扫描速度快，定位精度高，准确无漂移；
5. 抗环境光干扰能力强，可在环境光直射下正常工作；
6. 配备钢化玻璃，防爆，防尘，防水，防静电干扰，可在恶劣环境下使用；
7. 具有自动检测和自动修复智能技术支持；
8. 操作方便，usb连接，即插即用；
9. 通用性强，驱动兼容windows7/ 8/10、 windows xp、 linux、 vista、 android等各种操作系统。

产品特性与参数

尺寸范围	15"、17"、19"n、19"w、21.5"、32"、42"~84"可订做
技术原理	红外线感应
触摸点数	单点、两点、4点、6点、10点、16点（可订做多点）
触摸方式	手指（戴手套手指）、触摸笔或其他不透光的介质
最小触摸物体	5 mm
触摸精度	± 2 mm
触摸激活力	无需触摸激活力
理论触摸次数	无限次
分辨率	4096 × 4096
透光率	ar玻璃92%，钢化玻璃90%，最高可达100%（无玻璃）
响应速度	5 ms
驱动方式	免驱动，即插即用
接口方式	usb2.0
支持操作系统	windows7/8/10、windows xp、linux、vista、android
扫描频率	200 hz
供电方式	usb
工作电压	dc 5v（dc 4.75v ~ dc 5.25v）

功 耗	1 w
边框材质	铝合金表面喷砂氧化
边框颜色	黑色
超窄超薄边框	四条边宽度均为10.6 mm、厚度为 5.8 mm
玻 璃	2.5mm钢化玻璃
工作温度	工作温度：-10 ~ 60
存储温度	存储温度：-20 ~ 80
工作湿度	工作湿度：10% ~ 85%rh,无凝结物
存储湿度	存储湿度：10% ~ 90%rh,无凝结物
抗光性能	全角度抗环境光照射