

免费提供皮革防水防油剂样品测试

产品名称	免费提供皮革防水防油剂样品测试
公司名称	苏州鹏瑞纳米科技有限公司
价格	160.00/公斤
规格参数	品牌:鹏瑞 型号:MX-160 离子性:弱阳离子
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路苏蠡大厦5层
联系电话	0512-66037762 13218172175

产品详情

免费提供皮革防水防油剂样品测试 防水剂原料源头厂家

免费送样

免费提供鞋面防水喷剂配方方案

本产品为防水喷雾剂原液，您可根据自己产品定位对原液进行稀释。（具体稀释比例，请电话咨询）；

应用实例：皮衣、皮鞋、皮包、汽车座椅、沙发等各类皮具,衣服、裤子、鞋帽、户外用品等。

用途范围：防污、防水、防潮、防霉、污渍不沾、易清洁、更光滑、更耐磨、不易脏。

皮革皮料防水剂是一种油性溶剂性的氟化树脂，溶于醋酸乙酯，适用于各种类型的皮革，和户外鞋登山用品，能够给予服装革、鞋面革和家具革优异的和持久的防水、防油和抗沾污的特性。而且皮革的天然性(颜色，手感，透气性)不会改变。皮革经皮料防水剂处理后，能够达到相应的产品质量性能要求。

环保：不含APEO（烷基苯酚聚氧乙烯醚），不含PFOS，PFOA含量在1ppm以下。

应用特征：

可溶于石油系,醋酸丁酯,酮类,醇醚类有机溶剂；

操作方便,稀释至所需浓度,直接喷涂即可；

有效成分渗入到皮革的毛细孔内,降低基材的表面能,从而达到防水,防油,防污的功效；

防水剂不成膜,不堵塞皮革,不影响水汽透过率；

不影响皮革外观,物性和手感。

性质：

化学组成 全氟聚合物乳液

外观 浅土黄色乳状液，澄清、半透明状

离子性 弱阳离子

pH值 3~4（pH广范试纸）

固含量 19~21%（烘干法：2g乳液，130 × 3hrs）

溶解性 在冷水中溶解，常温下迅速溶解于水

使用方法：

直接喷涂,干燥后即有防水效果。

贮存及注意事项：

安全卫生：避免接触皮肤、眼睛和长时间地呼吸它的蒸汽或颗粒。使用时，车间要保持通风。当使用溶剂时，按供应商指引，要做好预防及安全措施。

油性防水剂在密闭容器中适当保存可稳定1年，本品高于40 或低于0 时敏感。

存放、运输和使用中应遵守化学品贮运的一般卫生安全规定，不可吞服。

密闭储存于阴凉通风干燥处，远离热源，火源，防止阳光直接照射。保质期12个月。

稀释时的注意事项：

- 1) MX-160液温在15度以下时会发生结块现象，请在30度~40度的水浴中加热溶解后再用。
- 2) 由于MX-160是易燃液体，请注意溶解结块产品时，容易发生易燃，易爆，不能用明火加热方法，通常只能用水浴加热方法。
- 3) 稀释液在低温情况下长时间放置会发生分层现象，稀释液要充分摇匀后再使用。

使用保管上的主事项：

- 1) 为了防止吸入，请不要在雾化状态下使用。
- 2) 请在-15度~40度条件下保管。

苏州鹏瑞纳米科技有限公司集新材料及化工设备产品研发、生产、销售、物流于一体的综合性化工企业。我公司始终秉持与客户一起发展,全力以赴为客户提供最好产品与最佳服务的理念,“质量第一、信誉第一、顾客至上”为宗旨。用心的去感受他人的需要，提升客户价值、帮助客户成功是我们的目标。

咨询电话：0512-66037762 18115505897（微信同号）

办公地址：苏州市吴中区苏蠡路苏蠡大厦5层