

足球场人造草坪施工步骤湖南一线体育

产品名称	足球场人造草坪施工步骤湖南一线体育
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:一线 型号:2017
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

湖南一线体育设施工程《刘经理：15273417399》公司客户辐射全湖南各地区县市，主要承接塑胶篮球场 epdm 篮球场地坪 硅pu篮球场 pu塑胶篮球场 幼儿园epdm pvc地胶 人造草皮 塑胶跑道 包工包料包设计画线

人造草坪场所施工流程

- 一、放线，找进场所的基地点，并依据基地点定进场所上各点、线的精确方位；
- 二、将人工草坪搬入场所沿横边方向摊开，并顺次由纵边的一端向另一端推动；
- 三、将织造在人造草坪外沿的白色草线切下，放置一边待用；
- 四、将绿色草皮各接缝处搭接2-3厘米，用裁草刀或裁纸刀切开，使两头的草皮尽可能搭接紧凑；
- 五、将20-30厘米宽的纤维布或无纺布沿草皮接缝处铺开，假如被雨水打湿，需暴晒半天使之枯燥，然后将专用pu胶水用橡皮刮板均匀地涂刮在纤维布上，再把两头的草皮拼合，胶粘于纤维布上。假如拼合处缝隙较大，可在此处隔2-5厘米割开一道，向接口处拉伸，以保证外形漂亮；
- 六、在草皮根本拼接结束后，再次拉线定出各功用线、点的精确方位，以裁纸刀切开，抽出切下的草条，将纤维布放入，刮涂pu胶水，把原先预备好的白色草线放回，胶结压紧。在角球等狭隘区域画弧的难度较大，可将悉数角球区切除，切割成小块后逐块放回拼接起来。
- 七、当草皮根本拼接结束后，草皮上摺折的部份需要以裁纸刀开口，拉直对接，切除堆叠的有些，然后胶结；
- 八、草皮悉数处理结束后，注砂、注黑胶粒。
- 九、注砂时必定要注意分批分次进行，每次均要填充均匀、拉平场所后，才可进行下一次填注。