塑胶跑道施工流程湖南一线体育设施

产品名称	塑胶跑道施工流程湖南一线体育设施
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:一线 型号:2017
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

湖南一线体育设施工程《刘经理：15273417399》公司客户辐射全湖南各地区县市，主要承接塑胶篮球场epdm篮球场地坪硅PU篮球场 pu塑胶篮球场幼儿园EPDM PVC地胶 人造草皮塑胶跑道

透气型塑胶跑道产品简介：

由塑胶黏合废旧橡胶颗粒为底层，面层用聚氨酯颗粒与塑胶浆掺混喷涂。透气型塑胶遗产一般主跑道13mm，颜色为红色，辅助区厚度9mm，颜色为绿色。透气型塑胶跑道除具有其它形式的优点外还有渗水、透气性，也能全天候使用，它是最经济、价格低廉，而且不会有鼓泡现象发生，同时也减少了地基经费的投入，它适用于建造非正规的中小学田径场地铺设。透气型塑胶跑道使用年限可达到6年以上。

特点：

由塑胶黏合废旧橡胶颗粒为底层，面层用聚氨酯颗粒与塑胶浆掺混喷涂。透气型塑胶遗产一般主跑道13mm，颜色为红色，辅助区厚度9mm，颜色为绿色。透气型塑胶跑道除具有其它形式的优点外还有渗水、透气性，也能全天候使用，它是最经济、价格低廉，而且不会有鼓泡现象发生，同时也减少了地基经费的投入，它适用于建造非正规的中小学田径场地铺设。透气型塑胶跑道使用年限可达到6年以上。

1、达到国际标准；

2、其底层采用单组分聚氨酯与弹性橡胶颗粒相结合，为环保型产品，具有透气功能。在高温下，地基产生的蒸汽，会很快散发出去。蒸汽压力无法聚焦，所以不会产生鼓泡现象；

3、面层采用EPDM（三元丙）橡胶胶料是与聚氨酯资料、预聚体混合搅拌后，采用机械喷涂进行施工不会掉粒，具有高度紫外抵抗力，无褪色；

4、可全无候使用，用弹性佳、冲击吸收性能佳、耐磨性强、耐候性佳、耐压缩性强、抗钉力强、平坦、粘接力强、坚固耐用。

施工工艺：

a：首先需对水泥基础进行防水处理，滚涂一层防水材，防水材每平方参考用量0.2kg

b：固化保养24小时，待防水材固化后即可摊铺底层，采用粒径3－4mm高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水，参考比例为1：8，搅拌均匀倒入摊铺机，铺设厚度为10mm，固化保养24小时。

c：然后再用透气型面层材料掺等量粒径1－2mmEPDM颗粒搅拌均匀，倒入喷涂机，喷枪倾斜至60度进行同向喷涂，待喷涂完毕保养24小时，相反方向再一次喷涂。

d：固化保养48小时后即可对场地划线。

e：全部完工后场地保养15天即可投入使用。