

被动网价格 被动网多少钱一米

产品名称	被动网价格 被动网多少钱一米
公司名称	四川康特尔交通工程有限公司
价格	65.00/平米
规格参数	网型 :DO/08/250 型号:RX-025
公司地址	成都金牛高新技术产业园区金泉路5号1幢1楼8号
联系电话	028-87362012 18011402239

产品详情

被动防护网以崩塌落石的冲击动能作为工程施工的设计选型依，避免了刚性坡面防护设计中，参数与防护等级不相称或相差较大等缺，被动防护网的规格型号有：RX-025、RX-050、RX-075、RXI-025、RXI-050、RXI-075、RXI-100、RXI-200，其常见规格型号是:[钢柱(间距10M)，带消能环的 16双支撑绳和 16“人”字形上拉锚绳(每跨6个消能环)， 16侧拉锚绳(单绳)， /08/200/4*5m²钢丝绳网， 8缝合绳,格栅网]。

康特尔公司大量生产边坡防护网，主动边坡防护网，被动防护网，SNS柔性防护网等等，被动防护网由钢丝绳网或环形网(需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅)，固定系统(锚杆、拦锚绳、基座和支撑绳)、减压环和钢柱四个主要部分构成。钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个整体，对所防护的区域形成面防护，从而阻止崩塌岩石土体的下坠，起到边坡防护作用。康特尔护栏网产品规格齐全，质量保证，现货供应，价格合理，售后服务周到，我们热忱欢迎您的来电：18011402239 任经理

被动网结构配置及防护功能（以型号、网型、结构配置、主要防护功能排序）如下：

(1) RX-025，DO/08/250，钢柱+支撑绳+拉锚系统+缝合绳+减压环，拦截撞击能250kj以内的落石；

(2) RX-050，DO/08/200，同RX-025，拦截撞击能500kj以内的落石；

(3) RX-075 , DO/08/150 , 同RX-025 , 拦截撞击能750kj以内的落石 ;

(4) RX I-025 , R5/3/300 , 钢柱+支撑绳+拉锚系统+缝合绳 , 拦截撞击能250kj以内的落石 ;

(5) RX I-050 , R7/3/300 , 同RX I-025 , 拦截撞击能500kj以内的落石 ;

(6) RX I-075 , R7/3/300 , 同RX-025 , 拦截撞击能750kj以内的落石 ;

(7) RX I-100 , R9/3/300 , 同RX-025 , 拦截撞击能1000kj以内的落石 ;

(8) RX I-150 , R12/3/300 , 同RX-025 , 拦截撞击能1500kj以内的落石 ;

(9) RX I-200 , R19/3/300 , 同RX-025 , 拦截撞击能2000kj以内的落石。

被动防护网适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭,把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外,避开灾害对建筑设施的毁坏。系统具有高柔性,高防护强度,易铺展性。适应任何坡面地形,安装程序标准化、系统化。系统采用模切化安装方式,工期短,施工费用低。作用原理上类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系,但因其柔性特征能使系统将局部集中荷载向四周均匀传递以充分发挥整个系统的防护能力,即局部受载,整体作用,从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆的锚固力要求。