

气动粉尘蝶阀

产品名称	气动粉尘蝶阀
公司名称	上海汗越阀门有限公司
价格	340.00/台
规格参数	品牌:汗越阀门 型号:BV2F 公称通径:200mm
公司地址	上海市枫泾镇兴塔工业区
联系电话	13816357694

产品详情

一、气动粉尘蝶阀产品概述

气动粉尘蝶阀

主要由本公司设计的一种特殊侧推式气缸和铝合金蝶阀组成，其蝶阀本体由高压铝合金阀体、可变形耐磨橡胶圈、高分子耐磨复合材料蝶板等组成，是开关料箱、料斗以及装有粉状或颗粒状物料筒仓的理想产品。本产品被广泛应用于混凝土搅拌站水泥粉传输、钢厂重力除尘等领域。由于此阀门的特殊结构以及工程材料的运用，它始终是一个非常经济且极高效的选择。

气动粉尘蝶阀整体设计精巧，80%以上的零部件均采用铝合金材料，重量轻。其采用本公司设计的一种特殊侧推式气缸，能对料仓、料斗的物料迅速切断或开启，气缸采用Y型圈+O型圈组合式密封结构，大大增加了气缸的使用寿命。该蝶阀阀体由两个高压印模压铸的半阀体组成，半阀体为铝合金材料，阀圈设计为U形状，增强了其变形密封能力，具有磨损自动补给功能，耐磨、高效、可达零泄漏。铝合金旋转蝶板与阀轴采用一体式压铸成型，安装更加方便。具有一个顶部法兰以及一个可拆卸管接，适用于连接一根柔性套管，方便连接出料。本产品通常安装于料斗、料箱、筒仓、螺旋泵或其他类型的输送机的下方，以及连接气动输送管道。

二、气动粉尘蝶阀主要零部件材料表

序号	零件名称	材料名称
1	阀体	铝合金 WCB CF8 CF8M

2	蝶板	耐磨复合材料	耐磨复合材料	304	316
3	阀杆	45#、2Cr13	45#、2Cr13	304	316
4	阀座	耐磨橡胶	耐磨橡胶	耐磨橡胶	耐磨橡胶
5	密封圈	NBR/EPDM	NBR/EPDM	NBR/EPDM	NBR/EPDM

尊敬的用户！如果你需订购我厂气动粉尘蝶阀产品，咨询时烦请说明公称通径，公称压力，阀体材质、蝶板材料、法兰标准等，本产品有单法兰和双法兰两种，也可按用户需求提供定制，详情请咨询：13816357694，更多气动粉尘蝶阀相关产品介绍请浏览：<http://www.hanyuev.com/水力控制阀>。

Y型过滤器<http://www.guolvqic.com/>

本文转载自：<http://www.hanyuev.com/product/73.html>气动粉尘蝶阀