隐形喷码机 UV隐形喷印设备

产品名称	隐形喷码机 UV隐形喷印设备
公司名称	东莞市富鸿数码科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:阿诺捷
公司地址	东莞市长安镇乌沙中路553号
联系电话	86-076985335188 13724405867

产品详情

隐形喷码机 UV隐形喷印设备

阿诺捷 PC更好电子监管码喷码机系统 PC电子监管码喷码机

关键字：监管码喷码机，药监码喷码机，更好电子监管码喷码机

详细参数：

打印速度 40米/分钟

打印单元 1～4个（一个单元更好多配置4个喷头）

打印宽度 18mm～72mm

分 辨 率 300DPI

操作系统 Window98/ME/XP

打印级别 A级或B级

操作软件 全中文界面操作简单、监管码格式处理功能、自带数据库转换功能、数据库重号检测功能、可连接数据库（Excel、accesss、txt等）

打印内容 一维码（code128c）、二维码、监管码、防伪码、图片、文字

使用环境 温度0°C～28°C；湿度10%～80%

电 源 AC110～220V

系统能耗 平均功耗低于100W

操作方法

编辑

1.喷码机对静电比较敏感，如果喷码机机体有静电出现，设备应进行有效的接地。

2.操作电路或喷头时，一定先断掉喷码机的总电源。

3.供墨系统的各个管接口必须保证没有泄露。检查墨盒的供墨情况是否正常，保证喷头的供墨管接口处不漏气，供墨管内油墨没气泡，否则会出现供墨不足。

4.如发现上墨速度变慢，必须检查或更换过滤器。

5.喷头上电前应先供墨，因为墨是带走喷头热量的主要途径。

6.喷头和副墨盒之间的墨水流动是靠物理的虹吸原理来实现的，所以二者之间要有一个严格的高度差，具体的说就是喷头面要比副墨盒的液面高出1～5个厘米。

7.喷码机的内部电路系统结构严密，如果没有专业的技术能力，最好不要私自拆动。

8、用手动气泵清洗喷嘴时，将气泵按钮提起后，要缓慢的将按钮按下，切不可用力快速按下按钮。

售前：400-6686-088

售后：400-8338-278

0769-85335188

QQ：2851656035

广东东莞长安镇乌沙 arojet0029