

优质橡塑板具体参数是什么，亚太创源告诉你

产品名称	优质橡塑板具体参数是什么，亚太创源告诉你
公司名称	山东创源空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济技术开发区项目东区天衢东路与纵一路交叉口东北角
联系电话	0534-2559687 18865701669

产品详情

优质橡塑板具体参数是什么，亚太创源告诉你。由于橡塑板采用的是橡胶这种具有一定的弹性的材料制作而成的,所以它在受到压力后,会有一个回弹的反应,而压缩回弹率就是在压缩72个小时,且压缩的程度为原来尺寸的一半时,它能够恢复的百分比。一般情况下,压缩回弹率为小于等于百分之70。

橡塑板表观密度：密度,相信大家都应该可以理解,其单位为千克每立方米,按橡塑保温管等级来说,B0级的密度为65到70,B1级的为60到65,B2级的为60到65；

橡塑板燃烧性能：就是其可燃性等方面的一个参数指标,B0级的氧指数大于等于40,烟密度小于等于70；B1级的氧指数大于等于32,烟密度小于等于75；B2级的氧指数大于等于28,烟密度小于等于75；（注：一般将烟密度简称为SDR,以后大家见到有直接写SDR的知道是烟密度就行了。）

橡塑板导热系数：其单位为W/m.k,对于B0,B1,B2等级的,其导热系数均在0.034以上。

产品特点:1.导热系数低：平均温度为0 时,本材料导热系数为0.034w/mk,而它的表面放热系数高,因此在相同的外界条件下,使用本产品厚度比其它保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果,从而节省了楼层吊顶以上的空间,节省投资。 2.阻燃性能好：本材料中含有大量阻燃减烟原料,燃烧时产生的烟浓度极低,而且遇火不融化,不会滴下着火的火球,材料具有自熄来特征。按GB8624-1997本产品为B1级难燃材料,确保安全可靠。

山东创源空调设备有限公司是德州亚太集团旗下子公司，创源公司是一家专注于制冷空调、净化产品、橡塑材料等产品的研究、开发、生产及销售的高科技企业。总部位于素有九达天衢、京九门户之称的德州高铁新区，北依京津冀，南靠省会泉城济南，东临渤海经济圈，总占地面积为200000平方米，注册资金3000万，拥有优秀的职工团队、现代化的全自动先进生产设备，拥有完整、科学的质量管理体系。山东创源空调设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。