

混凝土早期开裂试验仪

产品名称	混凝土早期开裂试验仪
公司名称	沧州路仪试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路仪
公司地址	献县段村乡高庄
联系电话	0317-4608382

产品详情

混凝土早期开裂试验仪 1、模具采用钢制模具，模具的四边用槽钢焊接而成，模具四边与底板通过螺栓固定在一起。底板采用不小于5mm厚的硬板，并在底板表面铺设聚乙烯薄膜隔离层。2、应力诱导发生器模具内的应力诱导发生器共有七根，分别用50mm×50mm、40mm×40mm不锈钢角钢与5mm×50mm不锈钢板焊接组成，并平行于模具短边与底板固定。

3、风扇：所用风扇能够使试件表面中心处风速达到5m/s。4、混凝土早期开裂试验仪具体的测试设备读数显微镜应采用40倍的读数显微镜（分度值为0.01mm）测量混凝土裂缝。

以下情况均不在保修范围内: 1用户自行拆装 2未按照说明书正常使用

3强烈震动或挤压后因物理损坏造成的故障（如摔坏或压坏等）4未经本店认可的维修或改装

5仪器进水（潮气）

6混凝土早期开裂试验仪仪器外观的正常消耗磨损或损坏（如：外部零件、自耗品、自耗零件等）诚恳的做事*诚心的做人*诚信的服务，诚实赢得了信誉、勤勉铸就了辉煌！优质的服务，质量有保证，服务到您满意为止！企业具有大坝及土木工程安全监测仪器的设计、制造、销售服务、混凝土早期开裂试验仪监测工程的设计的能力，还可根据用户的特殊要求，设计和开发其需要的工程测量仪器。

企业确立以质量求生存，以诚信求发展的理念。更期盼专家学者来厂指导合作，共谋发展,同创辉煌。

欢迎选用本厂的产品，查看我厂的网站！ <http://www.luyi17.com> 混凝土早期开裂试验仪