自密实混凝土坍落扩展度流动仪

产品名称	自密实混凝土坍落扩展度流动仪
公司名称	沧州路仪试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路仪 型号:JGJ/T283
公司地址	献 县段村乡高庄
联系电话	0317-4608382

产品详情

自密实混凝土坍落扩展度流动仪注意事项 1、混凝土的扩展度为混凝土拌合物坍落扩展终止后，扩展面相互垂直的两个直径的平均值，应精确至5mm。 2、观察最终坍落后的混凝土状况，如发现粗骨料在中央堆积或最终扩展后的混凝土边缘有较多水泥浆析出，自密实混凝土坍落扩展度流动仪表示此混凝土拌合物抗离析性不好，应予记录。

执行标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-2012，本方法用于测量新拌自密实混凝土的填充性能。 1、混凝土坍落度筒应符合现行行业标准《混凝土坍落度仪》JG 3021相关规定。 2、底板应为优质不锈钢的光滑正方形平板，边长为1000mm，最大挠度不超过3mm。在平板表面标出坍落度筒的中心位置和直径分别为500mm、600mm、700mm、800mm及900mm的同心圆。
3、自密实混凝土坍落扩展度流动仪铲子、抹刀、钢尺（精度1mm）、秒表、盛料容器等辅助工具。

优势营销 品种齐全，技术力量雄厚,检测手段先进,生产经验丰富，用专业态度高效率服务于市场，凭借健全的管理制度保障服务质量，依靠高素质的技术人才保证服务水准，为客户提供实验室仪器及电子行业生产设备的整体解决方案和专业化服务。 体贴的售后服务 沧州路仪试验仪器有限公司所售产品均实行三包政策，请顾客保存好有效凭证，以确保我们为您更好服务。自密实混凝土坍落扩展度流动仪本公司的客户除享受国家规定“ 三包 ”。您可以更放心地在这里购物。 保修细则一、质量保证 设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期自密实混凝土坍落扩展度流动仪外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。