D4系列防水卷材数显低温试验箱

产品名称	D4系列防水卷材数显低温试验箱
公司名称	沧州路仪试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路仪 型号:D4系
公司地址	献 县段村乡高庄
联系电话	0317-4608382

产品详情

D4系列防水卷材数显低温试验箱使用条件 1、环境温度：5℃～+28℃（24小时内平均温度≤28℃）
2、环境湿度：≤85% 3、电源要求：AC380（±10%）V/50HZ 三相四线制
D4系列防水卷材数显低温试验箱使用注意事项 1. 仪器外壳必须有效接地，以保证使用安全。
2. 仪器应放在通风良好的室内水平位置，在其周围不可放置易燃易爆物品。 3. 应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只，供此箱特种，在外壳接地通电前请检查本箱的电器性能，并应注意是否有断路或漏电现象,本仪器无防爆装置，不得放入易燃易爆物品干燥。 4.
箱内物品放置切勿过挤，必须留出空间，以利热空气循环。 5.不可任意卸下顶盖，扰乱或改变线路，唯当该箱发生故障时可卸下侧门，按线路逐一检查。如有重大故障时，可与厂家联系。
售后服务承诺及质量保证： 我厂对本次提供的设备质量做出以下承诺保证： 一、本厂以先进的技术加工能力生产的产品，保证符合国家各项标准或部颁标准要求。保证履行投标文件中对产品技术和质量条件。 二、本厂“ 以质量取信于上帝，靠科技立足于市场 ”的宗旨发展自己。让用户满意产品的质量，满意产品的性能，满意优质的售后服务。
三、D4系列防水卷材数显低温试验箱保证按合同要求的各项条件，按时、按量、按指定的地址到位。
四、保证对我厂组织的设备进行免费安装调试及人员培训、维修培训。
五、保证收到用户的通知后，15分钟内给予答复，及时处理故障问题。
六、保证产品出厂一年内实行三包。 七、合同签定后保证履行合同内容。
D4系列防水卷材数显低温试验箱