

矿用阻燃单模通信光缆MGTSV-4B

产品名称	矿用阻燃单模通信光缆MGTSV-4B
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:MGTSV-4B 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

MGTSV煤矿光缆MGTSV-4B矿用电缆

矿用光缆即煤矿用阻燃通讯光缆或煤矿用阻燃通信光缆，简称为矿用光缆、煤矿光缆或煤用光缆，其型号为MGTSV。

1、矿用光缆MGTSV是光纤光缆在通讯领域中的一个特殊应用，即专业用于煤矿行业的通讯光缆，是在煤矿、金矿、铁矿等矿山场合下的光缆。

2、矿用光缆MGTSV不仅继承了光纤光缆的全部性能外，还因为煤矿行业的特殊要求而增设了许多特殊性能，主要增设的性。

能为阻燃特性、防鼠特性（矿井特殊环境），因煤矿、金矿、铁矿等矿井，特别是煤矿为事故多发地，为确保意外发生时仍然保证通讯畅通，减少损失，国家安全生产监督管理局（国家煤矿安全监察局）强制要求用于煤矿的所有产品，也包括通讯光缆在内的安全认证即：矿用产品安全标志认证。

3、因为其他如金矿、铁矿等没有相应标准，由于煤矿光缆综合性能是矿用方面的标准，也是该行业要求比较高的。

执行标准，因此其他矿山一般均按照煤矿用光缆进行设计和生产。

4、安标认证的通讯光缆只有一个型号即MGTSV，并且对应的要求如下，其实用范围是：矿山、隧道的竖井、巷道等。

MGTSV煤矿光缆MGTSV-4B矿用电缆

电线电缆安全措施

- 1.保证施工质量，特别是电缆头的制作质量一定要严格符合规定要求。
- 2.加强电缆运行看管，避免电缆过负荷运行。
- 3.按期进行电缆测试，发现不正常时应及时处理。
- 4.电缆沟要保持干燥，防止电缆受潮，造成绝缘下降，引起短路。
- 5.定期清扫电缆上所积粉尘，防止所积粉尘自燃引起电缆着火。
- 6.加强电缆回路开关及保护的定期校验维护，保证其动作可靠。
- 7.电缆敷设时要保持与热管路有足够距离，控制电缆不小于0.5米;动力电缆不小于1米。控制电缆与动力电缆应分槽、分层并分开布置，不能层间重叠放置。对不符合规定的部位，电缆应采取阻燃、隔热措施。
- 8.安装火灾报警装置及时发现火情，防止电缆着火。
- 9.采取防火阻燃措施。