

新邦SIPUN笼式弹簧接线端子

产品名称	新邦SIPUN笼式弹簧接线端子
公司名称	乐清市新邦电气有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:SIPUN 型号:ST3-1.5
公司地址	柳市镇长丰村月渡大厦
联系电话	18668726797

产品详情

品优点

与螺丝式紧固型相比，使用新邦电气公司产品，接线时间将明显缩短，最多可缩短50%左右。新邦电气公司的端子和连接器可以自行适应插入导线的尺寸，为每种尺寸的导线提供最佳的紧固力。从而不管配线工的技术如何，都能保证每一次的连接是安全和可靠的。同时，新邦电气的产品即使在恶劣的工作条件下，都具有高超的耐腐蚀，抗振动和耐热的性能。

原材料规范

导体材料 在新邦电气公司所生产的笼式弹簧接线端子和连接器所使用的导流条是由电解铜ecu(硬和特硬)最为标准材料。

导体的接触面 锡合金镀层是导流条的标准接触面，可保持其长期抗腐蚀。在接触区上一特定厚度的锡合金表面可形成气密性连接，从而使接触电阻长期稳定。锡合金表面处理可保护印刷电路板用接线端子和连接器的焊针可焊性。为了增加连接器插拔的抗磨损能力，在这部分也使用了锡合金，这种处理同样可保持长期的可焊性。

夹持弹簧的材料使用的所有夹持弹簧都是取材与高质量的，精心选择的可靠镍铬弹簧钢(crni)。它有着高的抗拉强度和许多年实际经验所证明的抗腐蚀能力。它能抵抗海洋盐雾，城市废气和工业气体二氧化硫和硫化氢。在通常温度20 (68 ° f)时，它可以抵抗浓度达到30%的盐水溶液的锡磷酸。随着时间的变化的松弛现象在环境温度105 (221 ° f)下可以被忽略。甚至在温度250 (482 ° f)下，在500n/mm2压下，所测的值只有1.5%的松弛。