

400米障碍场地设计图 四百米训练器材 【400加密】

产品名称	400米障碍场地设计图 四百米训练器材【400加密】
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	300.00/套
规格参数	品牌:胜川 参数:SC-008 产地:沧州盐山
公司地址	河北 盐山县 杨集乡大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

产品详情

手动液压篮球架篮板为五支点，配用的高强度安全玻璃篮板（13厚贴防爆膜），规格：1800x1050，具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护胶条，能有效保护运动员扣篮时不受伤害，篮板玻璃达到3C认证标准，聚氨酯边条。

固定式篮球架：

标准篮球架高度及各项设施尺寸：

- 1、篮板尺寸：两面篮板应以透明的材质制成，好是强化安全玻璃，其硬度相当于厚度分的木质，当然很多地方的篮球架并不是一定用强化安全玻璃，而是用木板、亚克力等其它硬度相当的材料代替。篮板的规格为宽180cm，垂直高度10，其下缘距离地板少290cm。篮板的表面应平整，四周画上自界外线算起，宽为59cm，高为4的长方形，此长方形底线的上缘必须与篮圈上端相接。
- 2、篮球架的主杆：方形钢管直径为140（guojibiaozhun移动炮式篮球架的主杆直径为75）篮球架的移动底盒由钢板制成，尺寸为：20（高）×100（宽）×180（长）。
- 3、标准篮球架高度：篮圈到地面标准高度为30，篮板下沿距离地面290cm，篮板距离底线的距离为120cm。
- 4、篮筐：篮筐包括篮圈和篮网。篮圈是由坚实的铁料制造，内缘直径少为4，多为45.7cm，并漆成橘色。金属篮圈直径小为1.6cm，大为2.0cm。
- 5、篮网应为白色，悬挂于篮圈上，其目的在使球入篮后能稍受阻力，篮网应有十二目以便悬挂在篮圈上，其长度短为40公分，长不得超过45公分。

篮球架安装说明：篮球场地尺寸长28米，宽15米。是一个长方形的坚实平面，无障碍物。场地施工时需考虑缓冲区，原则上国际篮联(FIBA)规定端线区预留2m，边线预留1m。

移动篮球架安装

- 一、连接立柱与底座螺杆，四根螺杆暂时不拧紧;
- 二、连接下拉杆《40*60方管》与底座.有正反牙螺杆一端朝下，以便调节球架高度;
- 三、连接球圈，球板下方，立柱伸臂前端部位，三物一体.就是用螺杆把它们连接;
- 四、连接球架伸臂上拉杆与球板上部相连，拧紧球板上部沉头螺杆时与球板表面相平即可;
- 五、打开球架底座后盖板，装入平石板式或预制石板《重量不低于200千克》;
- 六、调整篮球架各部位高度及平衡度，紧固各部位连接螺杆，安装完成。