

## JS新品《自动过滤器装置、不锈钢过滤器》

产品名称	JS新品《自动过滤器装置、不锈钢过滤器》
公司名称	连云港市宏庆电力辅机开发有限公司
价格	2451.00/台
规格参数	品牌:宏庆 型号:dfg-54 dfgh:74856
公司地址	连云港市海州区新坝镇工业园区38号
联系电话	86-051885372405 13861430261

## 产品详情

JS新品{自动过滤器装置、不锈钢过滤器}

辅机产品有：全自动反冲洗二次滤网、胶球清洗装置、新型旋膜式除氧器、多功能复式真空滤油机、新型射水抽汽器、煤/灰取样器、冷热风隔绝门、工业滤水器、消声器、波纹管及各种规格型号的节能降耗辅机产品。产品质量可靠，均按国家水电部的技术指标进行设计、生产。还根据客户的具体需求，提供设计、生产和特殊性要求的产品以及技术方面的援助。连云港宏庆电力辅机开发有限公司产品咨询电话：13861430261 QQ：809711058产品质量可靠，是您明智的选择@

新型全自动反冲洗式工业滤水器具有如下优点:

1:自动反冲式滤水器外型尺寸小，便于现场的布置和安装。

2:新型全自动反冲式滤水器网板采用不锈钢冲孔板,可以设置最大流量的过流面积，有效减少滤网水阻，运行可靠,大大延长了滤网的使用寿命。

3: 新型全自动反冲式滤水器滤网采用 $\phi$ 1-6mm不锈钢冲孔板，网芯能承受150 kPa的差压，而不变形、不损坏。耐腐蚀、表面光洁、不结垢的等特点,是我公司专利产品。

4控制新型全自动反冲洗式工业滤水器的压差排污和定时排污设置：

1. 压差排污:当杂质聚积到一定数量时，利用冷却水进出水管之间差压信号来反冲洗排污，压差变送器信号反馈给控制信号，控制机构启动电动排污阀、减速机将以每分钟3-6转的转速运转,全自动工业滤水器设置内置排污槽，当电动排污阀打开时，排污槽处于负压状态，水流对附在网芯外侧壁上的杂质污物反向冲洗，悬浮物及杂质进入排污槽经过排污阀门排出。

2. 用户如需要设置定时排污,时间可设置在0-9999小时内清洗排污,在设置的时间内启动电动排污阀及反冲洗滤网。可根据用户要求设置手动启动和关闭按钮,进行调控检验使用系统操作模式。

新型全自动反冲洗式工业滤水器规格型号：

新型全自动反冲洗式工业滤水器。安装形式分为低进高出式，斜插式，高进低出式，侧进中出式，水平进出式等。其结构均为滤网式，过滤精度可系统靠PLC控制,压差达到设定值时差压控制器把信号返回PLC，PLC指令打开电动排污阀,同时启动反冲洗滤网，当压差恢复到设计质零时、电动滤网及电动排污阀将自动关闭。

5:可以设置连续过滤，也可设置在线运行自动化。

新型全自动反冲洗式工业滤水器结构简介和运行说明:

新型全自动滤水器是由 转动轴 减速机 支架壳体 网芯 进,出水口 电动排污阀 电器控制箱 组成。

水质为淡水型的，滤网和内部主要部件为不锈钢材质。海水等强酸碱型的建议接触介质的部件采用316L。

规格型号:JS新品{自动过滤器装置、不锈钢过滤器}

JS新品{解析真空除氧器、凝汽器冷却管清洗}

根据用户要求制作，在滤网孔径1mm-6mm之间