

# 微型椭圆齿轮流量计厂家

产品名称	微型椭圆齿轮流量计厂家
公司名称	上海基深仪器仪表有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:GN 型号:CX-M12SS 精度:0.5%
公司地址	上海市松江区九亭镇连富路1589号厂房第2幢202室
联系电话	13661475198

## 产品详情

甘肃微型椭圆齿轮流量计厂家 上海基深仪器仪表在仪表行业已经有了10年的丰富经验，我们遇到过各种工况，解决过千千万万个疑难复杂的使用现场，并严格遵守保质期内对产品质量的定期回访，得到广大客户的信任与信赖。咨询可联系：13391004819。公司网址：<http://www.gnstruments.com/> {插图1}

微型椭圆齿轮流量计厂家价格 微型椭圆齿轮流量计厂家价格一般是根据材质和流量范围来决定的。通常根据所测介质的不同会有铝材质和不锈钢材质可以选择。同样流量范围的不锈钢材质会比铝材质微小流量计价格更高。流量范围0.5-150

ml/min的不锈钢微小流量计价格含税5500元，铝材质的微小流量计价格4000元。流量范围3~300 ml/min不锈钢微小流量计3950元，铝材质的3250元。下面也有表格列出了不同流量范围不同材质微小流量计价格。

{插图2} 微型椭圆齿轮流量计厂家原理：微小椭圆齿轮流量计（又称排量流量计，齿轮流量计），属于容积式流量计一种，在流量仪表中是精度较高的一类。{插图3} 微型椭圆齿轮流量计厂家如何安装

a.流量计壳体上箭头指向应与被安装管道的液体流动方向一致。 b.连续流程的管道，安装流量计的水平管道应装有旁路阀，以便定时清洗、检修。在垂直管道上流量计，应装在旁路管道中以防止杂物落入仪表内。 c.微型椭圆齿轮流量计厂家安装前应彻底清洗管道，并在流量计前安装过滤器，以防止杂物进入流量?计。安装过程中，请务必避免污物杂质进入流量进口端。被测液体含有气体时，应安装空气分离器。 d.应注意必须把流量计的椭圆齿轮轴安成水平位置，即盖子与水平面垂直。对于超微小流量的计量，较佳安装是下进上出。调节流量和启动，关闭的阀门应分别安装在流量计的进出口端。

微型椭圆齿轮流量计厂家技术参数 型号 流量范围 连接方式 CX-M2 0.5~150mL/min G1/8 内螺纹 CX-M3 3~300mL/min G1/8 内螺纹 CX-M5 5~1000mL/min G1/8 内螺纹 CX-M6 0.5~100L/H G1/4 内螺纹 CX-M9 6~600L/H G1/4 内螺纹 CX-M12 0.3~30L/min G1/2 内螺纹 CX-M25 0.5~100L/min G1内螺纹 CX-M40 10~250L/min G1.5内螺纹 CX-M50 15~500L/min G2 内螺纹 介质

耐强酸，强碱，柴油，胶水，润滑油，水，乙醇，植物油，蜂蜜，化妆水，药剂等各种化工化学液体。

精度 0.50% 温度 -30 到80 压力 32Bar(可以定制高压) 输出 方波脉冲 供电 4~26VDC 材质

不锈钢材质，铝材质 微型椭圆齿轮流量计厂家厂家生产流程图 加工机械 {插图4} 齿轮 {插图5} 半成品

{插图6}{插图7} 微型椭圆齿轮流量计厂家成功案例 微型椭圆齿轮流量计厂家应用在油漆行业的喷涂设备

{插图8} 微小流量计客户遍布全球 {插图9} . . . . .

微型椭圆齿轮流量计厂家常见故障原因、排除方法 1.流量传感器无信号：齿轮卡住或电路接错或电路被

破坏。需清洗齿轮和腔体，或重新正确连接电路，或更换电路。

2.流量误差偏大：实际使用流量范围低于或远大于流量计量程。需选择对应量程的流量计。

3.小流量误差偏大：流量计安装方向错误，较佳位置上下进上出。

4.齿轮不转动：齿轮被杂物卡住，需清理齿轮和腔体，并清理或更换过滤器。

微型椭圆齿轮流量计厂家的优势：|能计量更小的微小流量|价格更低|更不容易磨损|

较低的液体过滤要求|可在现场方便地进行拆卸、清洗、组装 . . . . .

微型椭圆齿轮流量计厂家使用注意事项

a.如果是易结晶类液体，请采取措施，避免流量计所在管段的液体结晶。

b.流量计前端务必安装过滤网。 c.为防止产生误脉冲，应防止倒流。

d.启动或停止时，启闭阀门应缓慢，防止突然冲击。微型椭圆齿轮流量计厂家应用行业：点胶行业  
润滑油行业 喷漆行业 热流道磨具 喷油嘴试验台 为何生产微型椭圆齿轮流量计厂家 目前国内生产微小流  
量计的厂家微乎其微，我们为了填补国内市场的空白，研发了这款微小椭圆齿轮流量计。