

HNLC-标准电压互感器

产品名称	HNLC-标准电压互感器
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNLC
公司地址	武昌区民主路428号(小东门建材市场四楼418号)
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

在互感器的误差试验中用作电压互感器校验标准。本标准电压互感器主要针对基层供电及生产部门的实际需要精心设计制造的,本公司可提供充气式标准电压互感器,干式标准电压互感器。

产品特征

- 1、结构紧凑,体积小、携带方便
- 2、不需维护,接线、操作简单

产品别称

精密电压互感器、校验用电压互感器、检定用电压互感器、校验用标准电压互感器、PT标准、标准PT、高精度电压互感器、高精度PT

技术参数

- 1、精度高、误差性能优:

由于采用无气隙,无对接缝的绕卷铁心,磁性能好,制成的互感器精度高,性能好,误差余量大。

准确度级别	电压误差 (±%)					相位差 (±`)					JJG314-94
	在下列额定电压时 (%)					在下列额定电压时 (%)					
0.05	20	50	80	100	120	20	50	80	100	120	
			0.05	0.05	0.05	4	3	2	2	2	
	0.10	0.075									
	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	
		0.03									
	0.04		0.025	0.025	0.025		1	0.7	0.7		
						1.5	0.7				

2、励磁电流小：比叠片铁心的互感器励磁电流小50%—60%。GY—B110G3互感器的需用功率 1.5K VA，可以大幅减少升压设备的电源输出功率。

3、产生热量小，无噪音。铁心内没有切割，无气隙，磁致伸缩应力很容易被吸收，保证在实际应用时无噪音。

4、漏磁小，无需采取防范措施来防止影响漏磁。

5、体积小，重量轻。由于采取整体浇注，其体积为 410 × 260 × 800。重量 60KG。

6、电晕声小，由于采用体积合适的高压均压装置，具有很小的电晕。

7、适应性强，GY—B110G3系列由于采取耐气候性强的树脂材料，能广泛适用于高温高湿及低湿的地区使用，平原地区及高原地均可以使用，而且性能稳定。

