

临沂水泥厂喷码机加气砖喷码机

产品名称	临沂水泥厂喷码机加气砖喷码机
公司名称	临沂威诺机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:WN 型号:32L
公司地址	山东省临沂经济技术开发区冠亚星城罗马御苑10号楼1单元1403号（注册地址）
联系电话	05397320889 13665397533

产品详情

标准规格

喷印行数：1行7喷嘴

1-3行16喷嘴

1-6行32喷嘴

喷印高度：

7喷嘴（wn-d07l）字高5mm-20mm

16喷嘴（wn-d16l）字高5mm-50mm

32喷嘴（wn-d32l）字高5mm-103mm

喷印速度：速度可达90米/分钟

倾斜：可以调整倾斜角度，调整喷印字高

墨点大小可调：通过喷码机主机可以调整墨点大小

存储容量：可存储52条喷印文件

内置拼音输入法

一键清零

多种操作语言(*)

状态指示灯(3个)

喷印性能

可喷印于金属,塑料,木板,铝箔,纸箱,石材,管材,线缆等表面

动态反转及颠倒喷印

光电开光或同步器触发喷印

连喷功能

6.25-45dpi分辨率喷印,同时实现加粗功能

喷印格式: 5x5, 7x5, 9x6, 12x8, 16x12点阵, 7x5和16x16点阵的汉字。

喷印距离: 可达25mm, 取决于喷印速度

喷印内容

日期时间(保质期): 内置可调整真实时钟,自动日期推算,各种时间格式

序号或批次: 递增/递减、计数及循环功能,不重复随机变量喷印(*),可任意设定初始值,终止值以及循环次数

班次: 各种班次格式

图案/图标: 通过电脑编辑的图片以文件形式保存在喷码机的存储器里面,方便调用及二次修改

接口

光电开光(电眼),同步器

rs232 串行接口 rs232, rs485, 或者rs422

usb 接口(*)

internet 网络接口(*)

操作界面

嵌入式操作系统，中文界面，操作简单

320 × 240 stn 液晶显示屏，带蓝色背光，可预览全部的喷印内容

防腐蚀、耐潮湿触摸型薄膜按键键盘，具有数字、字母和快捷键

物理特性

不锈钢主机箱和喷头盒

ip65 防护标准

操作温度范围：5 ~ 45

相对湿度(无冷凝)：最大90%

电源：115 ~ 230v，50/60hz

最大功率：450w

机箱尺寸:280mm(长) × 220mm(宽) × 92mm(高)