

NitroNic50镍合金接受零切

产品名称	NitroNic50镍合金接受零切
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

奥氏体 UNS S20910 - XM19 - X2CrNiMnMoNb21.16.5.3 - NitroNic50 - 1.3964 提供为：轧制 - 锻造圆棒，固溶退火。提供商业长度或切割尺寸。Alloy 50属性：

即使在*恶劣的环境中，它也是一种非常hao的耐腐蚀奥氏体钢和强度性能。

对高零和零零温度具有耐受性。极低的磁导率。即使在冷硬化后仍具有磁性。Alloy 50应用：

适用于高腐蚀领域和/或要求you yi的机械性能。用于石化，石油和天然气，纸浆和造纸，造船。Alloy 50化学成分（平均）：C： 0.06 MN： 0.10 P： 0.04 S： 0.03 Si： 1 Cr：20.50- 23.50 Ni：11.50- 13.50 Mo：1.50- 3.00 N：0.20- 0.40 Co：0.10- 30 V：0.10- 0.30 Alloy 50机械和物理特性：屈服强度0.2%（N / mm²） 380 拉伸强度（N / mm²） 690 减少面积 55 伸长率% 35 硬度（HBN） 293 密度 7,88kg / dm³ 导热系数 14（WmK） 比热 476焦耳（kg.K） 电阻 0,82 mm²/ m 弹性模量 199X10³N/mm² 磁性 无磁性 热处理 增溶1040 ° -1100 / H 2 O.

