

船用A60防火窗

产品名称	船用A60防火窗
公司名称	无锡永邦科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市北塘区人民西路92号3309室
联系电话	051082390609 13961800574

产品详情

船用 A-60 级防火窗,适用于闪点小于 60 的油船、钻井平台、液化气船和化学品船。其防火性能经上海远东防火测试中心测试,达到国际水平,荣获“EC”证书。船用 A-60 级防火矩形窗的大透光尺寸为 1100×800mm。目前生产 8 种标准规格,其透光尺寸(宽×高)分别为:355×500;400×560;450×630;500×710;560×800;900×630;1000×710;1100×800。也可按用户要求生产特殊规格。船用 A-60 级防火舷窗(圆形)的大透光直径为 400mm。有五种标准规格,其透光尺寸(直径)分别为:E200;E250;E300;E350;E400

船用防火窗用耐火玻璃构件,由三块钢化玻璃层 2、6、8 和分别用间隔框 10、9 隔成的二个间隔层 5、7 组成。外侧一块钢化玻璃层 2 的表面镀有透可见反红外光膜 1,其靠近外侧面一侧的间隔层 5 为干燥空气层,其间隔框 10 是装满吸湿的分子筛的铝框组成,靠近内侧面一侧的间隔层 7 为充灌防火透明凝胶层,其间隔框 9 是用玻璃条组成。本构件防火性能好,并具有隔热、隔音、防紫外线等多种功能

1、一种船用防火窗用耐火玻璃构件,包括:二块钢化玻璃层(2)、(6)、(8)和设置于三块钢化玻璃层间的、分别用间隔框(10)、(9)隔成的二个间隔层(5)、(7),其特征在于外侧一块钢化玻璃层(2)的外表面镀有透可见反红外光膜(1),靠近外侧面一侧的间隔层(5)为干燥空气层,其间隔框(10)是用装满吸湿的分子筛的铝框组成,靠近内侧面一侧的间隔层(7)为充灌防火透明凝胶层,其间隔框(9)是用玻璃条组成。