

日东500双面胶

产品名称	日东500双面胶
公司名称	东莞市鑫谷胶粘制品有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇五联村凤平路88号一楼
联系电话	1892-5712648

产品详情

深圳日东双面胶带，汕头日东500胶带，茂名日东500胶带！佛山日东500胶带，汕尾日东500双面胶，揭阳日东双面胶带，珠海日东双面胶带，中山日东双面胶带，梅州日东双面胶，揭阳日东双面胶带，深圳日东500胶带。惠州日东胶带！肇庆日东500双面胶，惠州日东500双面胶。清远日东双面胶带，汕头日东500胶带，潮州日东双面胶，湛江日东胶带，河源市日东双面胶带。惠州日东500双面胶带，阳江日东500胶带。清远日东500胶带。湛江日东双面胶带。江门日东双面胶带。潮州日东500双面胶。湛江日东双面胶。深圳日东500胶带，韶关日东500胶带。

东莞市鑫谷胶粘制品有限公司自创立以来，坚持物美价廉，设备技术世界一流，服务迅速，客户第一之理念。已成为全球专业精密材料研发与制造大厂之一。公司坚持专业发展材料相关科技，研发、生产、品管并重，产品物美价廉，注重教育员工厂商绿色环保理念，提升公司与客户最佳国际竞争力。

东莞市鑫谷胶粘制品有限公司从多个国家诸如加拿大、美国、法国、日本、南韩、台湾及马来西亚等搜购各种优质胶带及包装用品,用家遍布香港,珠江三角洲,上海华东地区及世界各地。和美国3M (SCOTCH)、德莎 (TESA)、日本日东 (NITTO)、索尼 (SONY)、日立 (Hi-BON)、积水 (SEKISUI)、大日本 (DIC)、寺岗 (TERAOKA)、,台湾四维、地球、亚化等有着长期良好的合作关系,产品规格种类超过两万余种。同时自产自销:超薄双面胶带、强力双面胶带、高温双面胶带、导电双面胶带、导热双面胶带、铁氟龙高温胶带、高温美纹胶带、聚酰亚胺高温胶带、导热绝缘胶带、铜箔、铝箔导电胶带、防静电胶带、防伪胶带、防水胶带、防盗胶带、防滑、防震胶带、遮光胶带、反光胶带,保护膜、纤维胶带、喷涂胶带、牛皮胶带、玛拉胶带、电工胶带、醋酸布胶带、玻璃布胶带、布纹胶带、彩虹胶带、免刀胶带、地板胶带、指纹胶带、挡墙胶带、封缄胶带、封箱胶带、不干胶、无铅环保胶带,各种绝缘,耐高温、UL认证异形材料、上胶、模切加工,承接各种小规格的材料分切加工.....

共成长,同辉煌!荣华胶带从打样开始与您的开发、生产珠联璧合!让我们的先进胶带技术和专业的应用需求为您量体裁衣,向您提供最佳的成本方案

中山日东500双面胶

东莞市鑫谷胶粘制品有限公司

联系人：陈先生

手机：18925712648

网址：<http://www.rht188.com/> www.rht188.com

地址：东莞市凤岗镇五联村凤平路88号一楼

NITTO日东胶带系列 当前位置:主页 > 产品分类 > NITTO日东胶带系列 > 日东500双面胶是日东双面胶中一种，属于无纺布基材双面胶，日东500由无纺布双面涂布丙烯酸胶制成，规格为:1200MM*50M*0.17MM T，颜色为白色;日东500具有优良的粘性，优越的耐排斥性能;日东500适合对金属和塑胶面板的粘接;短期耐温性170 ，长期耐温性70 ;初粘性、持粘性好;抗热循环能力强，具有良好的回弹性。

日东500贮存期限：在室温和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为12个月。

基材：棉纸 厚度：0.17MM 宽度：1200MM 颜色：白色 长期耐温性：70 短期耐温性：170 适用范围：冲压金属铭牌、塑料标示牌的固定;粘贴汽车的登记表板及空调用装饰板;固定家用电器的零部件;用于橡胶脚垫的固定。 日东500应用技术：粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的;对于凹凸面及歪斜变型不平整的表面，会影响粘贴效果，请尽量弄平后再粘贴。胶带的粘性本身需在一定时间后才能充分发挥出来，因此在粘贴后几小时内，在放置及使用时请注意尽量不要使胶带承受较大的压力。使用本产品时，应事先对用途(目的、条件)适合与否进行充分研究后再使用，不同的粘贴物及不同的粘贴条件，有可能出现剥离现象。 产品应用：日东500双面胶在环保方面符合ROHS环保法规要求，主要用于冲压金属铭牌、塑料标示牌的固定;粘贴汽车的登记表板及空调用装饰板;固定家用电器的零部件;用于橡胶脚垫的固定。